

苏州市建筑钢筋材质检测 抗拉强度检测

产品名称	苏州市建筑钢筋材质检测 抗拉强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

一、基本概念

1.什么是钢筋混凝土保护层厚度？

从混凝土表面到外层钢筋公称直径外边缘之间的小距离。

2.保护层小厚度规定的目的是什么？

满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。

1.墙柱钢筋

1) 墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。

2) 起步筋要求：

- 柱根箍筋距两端 50mm。
- 剪力墙根水平墙筋距离混凝土板面 50mm。
- 剪力墙暗柱根箍筋距离混凝土板面 30mm（暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上，不得并在一起）。
- 暗柱边根墙筋距柱边的距离 1/2竖向分布钢筋间距。
- 连系梁距暗柱边箍筋起步 50mm。

3) 墙柱竖筋搭接要求：长度满足设计及规范，搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开，其错开距离不小于相邻接头中一中1.3倍搭接长度。搭接区加密。

