

绵阳油雾收集器 加工机床离心式油雾收集器滤芯CNC滤筒

产品名称	绵阳油雾收集器 加工机床离心式油雾收集器滤芯CNC滤筒
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区政兴滤清器销售部
价格	10.00/只
规格参数	政兴:齐全 317900:01 河北:02
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	17358778866

产品详情

除尘滤芯用于含尘量超大而终要求高的气/固分离器中,确切地说它是气/固分离的一种除尘滤芯.

特点:耐高温,即 600 ;耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;耐腐;体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用电量小,速度快,耗能小;清灰效果好.

应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m³.而他的流量是12000 m³/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而终的含尘量浓度 5mg/ m³

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉尘回收滤芯。

二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产。

三、管道系统用的滤芯如下：A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯
C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯E、管道油过滤器滤芯
F、管道水过滤器滤芯G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯。

详细参数

快拆式除尘滤芯滤筒一般规格：(325 × 660、325 × 600、325 × 705、325 × 750、350 × 660、350 × 600、350 × 705 350 × 900、510 × 900、408 × 660、150 × 1000、152 × 902、350 × 1320、178 × 2000)等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产。

功能介绍

- 1、易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；
- 2、易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损
- 3、稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；
- 4、折叠式滤筒抗高温性能更好；
- 5、连接形式适应各种不同的管口连接；
- 6、过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍
- 7、的空气透气率，透气性能好，具有处理粉尘量大的能力；
- 8、折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；
- 9、由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

应用范围

喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、

粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等。

钢厂专用滤芯，钢厂专用滤芯厂家，钢厂专用滤芯生产厂家