

双门样品冷藏柜

产品名称	双门样品冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控范围:2-8
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

双门样品冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用空气循环，确保箱体内部整体恒温；安全门锁设计，保证物品的安全，箱体采用结构钢板，喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。

【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】1.6A

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1830 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 （任意设定）

【制冷剂用量】R600a(165g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架8个
- 5、钥匙2把

北京福意电器成立于1999年，致力于恒温加温，低温冷藏设备，为生物卫生，实验室、科研院校，化工，环保，食品检测等行业提供产品和周到的售后服务，我们以多功能的实用性，丰富的产品机群解决客户需要解决的问题，受到客户的好评和赞誉；福意联人以诚信的服务理念为每位客户提供贴心的服务。