

国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位， 菏泽花王容器

产品名称	国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器双T板端与圈梁的支承连接部位应按规定设置预埋铁件，并根据工程情况，选择适合的连接构造：国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器对可能引起支座连接处较大次应力并导致连接(或构件)失效或损伤常见的是双T板肋支座埋件边缘的竖向或斜向裂缝、支座埋件损坏或支座下的墙体开裂)的下列情况之一时，宜采用一端焊接另一端螺栓连接或两端均为螺栓连接；

国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器地基或易产生不均匀沉降的部位时；

露天或敞开环境、屋盖无保温措施或室内外温差很大时；

国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器当双T板的安装工序不能满足先一端焊接并待上部构造层全部完成后再焊接另一端支座的要求时。

T板屋盖与支承圈梁的连接应符合下列要求：国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器在正常使用或设防烈度条件下，连接无损伤；在罕遇地震条件下，连接能保证屋盖的水平传力和整体刚度而不破坏或失效；国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器双T板与支座的连接承载力，可将双T板屋盖的重力荷载作为水平力或作用计算确定；国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器当采用焊接连接时，焊缝厚度不宜小于6mm，焊缝长度(指每个板肋)，板跨 15m时不小于70mm，板跨 18m时不小于120mm；当采用螺栓连接时，螺栓直径不小于16mm；国内做压力容器分析设计的公司，国内做特种设备分析设计的单位，菏泽花王容器双T板连接的具体构造要求也可按相应的双T板标准图集。