

# 旭化成POM（中国）有限公司

产品名称	旭化成POM（中国）有限公司
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

POM日本旭化成工业株式会社 ASAHIKASEI CORPORATION 均聚甲醛树脂

LT802 高冲击，高延伸。在金属上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。 齿轮，辊子，轴承

LT804 中粘度。在金属上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。 键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

LT200 高润滑等级，含有特殊的润滑剂。 轴承，导向凸轮

FS410 含有氟化高聚物。在塑胶上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。 速度计轴承

LA541/LA543 高润滑等级。 齿轮，凸轮，键盘零件

LM511 在金属和塑胶(POM除外)上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。 键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

LS701 高润滑等级，含有硅氧烷润滑剂。 齿轮，凸轮，辊子

特点: 机械性能与低摩擦、耐磨耗性能达到了良好的平衡。

应用领域: 汽车零件、电气和电子零件、工业零件。

### 快速周期型

5050 标准流量等级，具有高结晶率和较高的生产率。  
磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，齿轮。

7050 高流量等级，具有高结晶率和较高的生产率。 磁带壳，其他多腔注塑零件。

的变型，具有录影机卷轴所需的附加特性。 录影机卷轴

9054 超高流量等级，具有高结晶率和较高的生产率。软碟零件

## 耐气候型

3013A 高粘度等级，含有紫外线吸收剂及其他添加剂，具有较高的耐气候性。  
管件，辊子，汽车外部零件。

4013A 中粘度等级，含有紫外线吸收剂及其他添加剂，具有较高的耐气候性。  
手柄及其他汽车内部零件。

5013A 标准流量等级，含有紫外线吸收剂及其他添加剂，具有较高的耐气候性。门手柄，镜框  
POM(聚甲醛) 塑胶原料应用范围

POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。

## 高润滑型