

高温消防排烟风机 启迪人工环境承诺守信

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高温消防排烟风机 启迪人工环境承诺守信 |
| 公司名称 | 山东启迪人工环境系统有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街 |
| 联系电话 | 13645349258 13645349258 |

产品详情

高温消防排烟风机的应用优势介绍：

优势1.依据机器设备货运单查验设备零件是不是详细。

优势2.依据随附的技术性文档，查验叶轮、机壳和汽体构件的关键安装规格(如地脚螺丝(由：头和螺丝构成)的孔位、进出口法兰的直径和部位规格、枢轴高宽比等。)考虑设计方案规定。

优势3.高温消防排烟风机叶轮的转动方位和电机定子导叶的引流方位是不是合乎应附技术性文档的规定。

优势4.查验高温消防排烟风机露出生产加工面的防锈处理状况，关键部件是不是毁坏或显著形变。高温排风扇理应能在物质温度不高于85的标准下长期一切正常运作。

优势5.厂区消防特性：耐热特性好，进气口和通风口要用后盖板盖紧。

高温消防排烟风机的注意事项

注意事项1、高温消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件应能长期正常运行。

注意事项2. 高温消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

注意事项3. 在额定转速下，在工作区域内，医院用高温消防排烟风机，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。b) 离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

高温消防排烟风机的应用知识介绍：

应用1、高温消防排烟风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须用黄油枪向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。

风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂，以充满轴承空间2/3为宜。

应用2、高温消防排烟风机定期维护保养，高温消防排烟风机供应商，消除风机内部的积灰、污垢等。

应用3、在高温消防排烟风机的开机、停机或运转时，高温消防排烟风机，如发现不正常情况，主要包括温度、振动、噪音等，商场用高温消防排烟风机，应立即进行检修。

应用4、利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态，不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。

应用5、对于未使用的备用机或停用时间过长的高温消防排烟风机，应定期将转子旋转 $120^\circ - 180^\circ$ ，以免主轴弯曲。

高温消防排烟风机-启迪人工环境承诺守信由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司位于山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启迪人工环境在风机、排风设备中享有良好的声誉。启迪人工环境取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启迪人工环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。