

# 马鞍山环氧自流平 安徽悦筑|水性环保

产品名称	马鞍山环氧自流平 安徽悦筑 水性环保
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

## 产品详情

环氧地坪单价可由以下6大主要因素决定：

1. 厚度：环氧地坪的总厚度对单价有着很大地影响；
2. 工程规模：环氧地坪施工的工程规模影响着环氧地坪的报价；
3. 环氧树脂漆用料：每层环氧树脂的涂布率影响着环氧地坪的单价；
4. 地坪的施工工艺：环氧地坪中层遍数、基层处理要求等等施工工艺影响着环氧地坪的报价；
5. 部位：环氧地坪施工于地库，水泥环氧自流平地坪哪家好，塔楼楼梯间等都影响着环氧地坪报价；
6. 品牌：环氧树脂漆的品牌档位高低影响着环氧地坪的单价。

## 耐磨环氧地坪

环氧地坪涂料被广泛应用的其中一个原因就是其出色的耐磨性，现在由于应用在不同的场所，对于其耐磨的要求有所提高。常见的提高耐磨性能的方式一方面为单纯物理添加无机填料将其共混：刚玉、纳米金刚石粉、纳米氧化铝、硅粉、碳化硅和氧化铝复配、二硫化钼或者通过添加耐磨的颜填料（不同颜色的石英粉、硫酸钡）。这种耐磨涂层属于结构型非金属复合材料，是将热固性高分子胶黏剂基体和硬质耐磨颗粒结合的一种技术。另一方面还可以通过有机改性来提高环氧树脂的耐磨性能，由于异的耐磨性优于填料，所以可以引入聚氨酯来对环氧树脂进行改性；还可以用硅酸酯预聚物、有机硅氧烷以及聚硫橡胶等来进行改性。此外当今纳米插层技术得到了广泛发展，马鞍山环氧自流平，可以将耐磨物质通过化学插层手段引入聚合物中，终制得高耐磨环氧地坪涂料。

环氧地坪的使用和保养1.当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

2.地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

3.一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。

4.车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

5.车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，水泥环氧自流平地坪多少钱，以防烧坏涂料。

6.一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，水泥环氧自流平地坪漆，造成大面积涂料脱落。

7.车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

8.冬期施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

马鞍山环氧自流平-安徽悦筑|水性环保由安徽悦筑建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽悦筑建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!