

# 安徽桥架 喷塑桥架 安徽佰盛

产品名称	安徽桥架 喷塑桥架 安徽佰盛
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

## 产品详情

### 桥架排列是电缆安装质量控制中的重要因素

桥架排列是电缆安装质量控制中的重要因素，与电缆运行存在密切的联系。以阳江站为例，分析其在电缆桥架排列方面的质量控制。首先该根据电缆的电压属性，划分为中压电缆桥架、低压电缆桥架、公用设施电缆桥架、控制电缆桥架、测量电缆桥架，安徽桥架，并按由上至下依次排列，要求安装人员严格按照排列层次，执行电缆桥架的安装，规范电缆桥架的排列；然后是电缆桥架间距的质量控制，以纵向层间距为主，控制电缆桥架的纵向层间距大于125mm，交叉托盘之间大于100mm；并排托盘横向间距应大于100mm，对于敷设动力电缆的安全通道，AB列横向间距应大于1m，不敷设动力电缆的安全通道，A B列横向间距应大于400mm，不锈钢桥架，规范电缆桥架的实际安装。

### 桥架安装要求

桥架安装要求：桥架应平整，无扭曲变形，内壁刺，梯式桥架，各种附件齐全；桥架接口应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上后应平整、无翘脚，出线口的位置准确；桥架的所有非导电部份的铁件均应相互连接和跨接，喷塑桥架，使之成为一连续导体，并做好整体接地；桥架安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的有关部门规定。桥架的防火封堵是消防强制要求，目的是在火灾发生时将火势控制在分隔区内，以防“烟囱效应”引起火势和烟气的蔓延。本文介绍一种新型防火封堵材料——防火棉（硅酸铝纤维又叫陶瓷纤维，俗称防火棉），该材料具有容重轻、耐高温、热稳定性好、热传导率低、热容小、抗机械振动好、受热膨胀小、隔热性能好、使用寿命长、抗拉强度大、弹性好、无毒等优点。用防火棉封堵电缆井有成本低、防火防烟性能好、保质期长、施工方便和便于线缆检修的优点。安徽桥架-喷塑桥架-安徽佰盛(诚信商家)由安徽佰盛消防器材有限公司提供。“桥架，防火桥架，电缆桥架”选择安徽佰盛消防器材有限公司，公司位于：宣城市经济技术开发区，多年来，安徽佰盛坚持为客户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽佰盛期待成为您的长期合作伙伴！