

## 进口推力球轴承，泰安进口轴承，NTN进口轴承

产品名称	进口推力球轴承，泰安进口轴承，NTN进口轴承
公司名称	济南凯孚瑞轴承有限公司
价格	275.00/套
规格参数	品牌:NTN 型号:234409B 内径:45 ( mm )
公司地址	济南市槐荫区济齐路149号
联系电话	86-053185913866 15269199540

## 产品详情

品牌	NTN	型号	234409B
内径	45 ( mm )	外径	75 ( mm )
厚度	38 ( mm )	重量	0.551 ( kg )
许用压力	4500 ( MPa )	许用速度	5000 ( m/s )
载荷方向	径向	承载机理	固体摩擦
润滑剂	油润滑	油润滑方法	滴油润滑
润滑状态	边界润滑	轴瓦材料	铸铁
用途	通用	使用特性	高温
是否标准件	标准件	是否进口	进口
样品或现货	现货		

进口推力球轴承，泰安进口轴承，ntn进口轴承

济南凯孚瑞轴承有限公司 电话；0531-85913866传真；0531-85913966 手机；15269199540 联系人；侯经理 qq号：82703560iko滚针轴承，nsk滚针轴承 ntn滚针轴承 ina滚针轴承 koyo滚针轴承 skf滚针轴承 fag轴承 nmb轴承 nachi轴承 snfa轴承 cr组合轴承 nadella滚针轴承 mrc轴承 mcgill轴承进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等日瑞德常年供应mcgill轴承我司优势供应美国mcgill以下型号：

供应山东进口nsk轴承济南 青岛skf轴承威海fag进口轴7310供应山东济南进口nsk轴承skf轴承青岛威海烟台地区销售7210济南凯孚瑞轴承有限公司 电话；0531-85913866传真；0531-85913966 手机；15269199540 联系人；侯经理 qq号：82703560iko滚针轴承，nsk深沟球轴承 ntn带座球面轴承 ina直线导轨轴承 koyo轮毂轴承 skf电机轴承 fag铁路轴承 nmb微型精密轴承 nachi短圆柱轴承 snfa高精度机床主轴丝杠轴承 cr组合交叉碾子轴承 nadella英制专用滚针轴承 mrc非标准轴承 mcgill凸轮棍子轴承进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等济南凯孚瑞常年供应进口轴承，大量现货欢迎前来购买我司优势供应以下型号供应进口轴承-rhp轴承、带座轴承

980 258 9.5 8300 14600 260 320 222/530caf3/w33 535/530k 574 936 8 0.28 2.4 3.6 2.4 914

980 355 9.5 10100 18800 240 300 232/530caf3/w33 30532/530k 574 936 8 0.38 1.8 2.7 1.7 1170

980 450 9.5 13400 27500 220 280 242/530caf3/w33 574 936 8 0.48 1.4 2.1 1.4 1610

1090 325 12 11000 18300 220 280 223/530caf3/w33 536/530k 584 1036 10 0.33 2 3.1 2 1530

540 820 195 6 5000 10700 320 400 26/540caf3/w33x 591 776 5 0.22 3 4.5 2.9 377

545 755 230 4 4550 10800 320 400 26/545caf3/w33x 563 737 3 0.28 2.45 3.65 2.4 301

560 680 90 3 1650 4450 360 460 238/560caf3/w33 30538/560k 564 666 2.5 0.11 5.97 8.88 5.83 66.1

750 140 5 3100 7250 340 430 239/560ca/w33 30539/560k 582 728 4 0.16 4.1 6.1 4 172

750 190 5 4050 10200 320 400 249/560caf3/w33 40539/560k 582 728 4 0.24 2.9 4.3 2.8 246

820 195 6 5000 10700 320 400 230/560caf3/w33 30531/560k 588 792 5 0.22 3 4.5 2.9 344

820 258 6 5950 13300 260 340 240/560caf3/w33 40531/560k 588 792 5 0.3 2.2 3.3 2.2 440

920 280 7.5 7850 15500 240 320 231/560caf3/w33 30537/560k 596 884 6 0.3 2.3 3.4 2.2 727

920 355 7.5 9400 19600 240 320 241/560caf3/w33 40537/560k 596 884 6 0.39 1.8 2.6 1.7 886

1030 272 9.5 9000 16000 240 300 222/560caf3/w33 535/560k 604 986 8 0.28 2.4 3.6 2.3 1060

1030 365 9.5 10900 20500 220 280 232/560caf3/w33 30532/560k 604 986 8 0.36 1.9 2.8 1.8 1320

1030 475 9.5 14600 30000 220 260 242/560caf3/w33 604 986 8 0.48 1.4 2.1 1.4 1860

1150 335 12 12000 20400 200 260 223/560caf3/w33 536/560k 614 1096 10 0.32 2.1 3.1 2.1 1750

580 780 130 5 2740 6500 340 430 26/580caf3/w33x 627 742 4 0.15 4.6 6.9 4.5 178

600 800 150 5 3450 8100 320 400 239/600caf3/w33 30539/600k 622 778 4 0.17 3.9 5.9 3.9 205

800 200 5 4500 11400 320 380 249/600caf3/w33 40539/600k 622 778 4 0.23 2.9 4.4 2.9 292

820 175 6 3800 8850 300 380 26/600caf3/w33x 654 776 5 0.18 3.7 5.5 3.6 271

870 200 6 5450 12200 300 360 230/600caf3/w33 30531/600k 628 842 5 0.21 3.3 4.8 3.2 389

870 272 6 6600 15100 240 320 240/600caf3/w33 40531/600k 628 842 5 0.3 2.2 3.3 2.2 529