

234413B进口轴承，威海进口轴承，NTN进口轴承

产品名称	234413B进口轴承，威海进口轴承，NTN进口轴承
公司名称	济南凯孚瑞轴承有限公司
价格	325.00/套
规格参数	品牌:NTN 型号:234413B 内径:65 (mm)
公司地址	济南市槐荫区济齐路149号
联系电话	86-053185913866 15269199540

产品详情

品牌	NTN	型号	234413B
内径	65 (mm)	外径	100 (mm)
厚度	44 (mm)	重量	1.08 (kg)
许用压力	4500 (MPa)	许用速度	5000 (m/s)
载荷方向	径向	承载机理	固体摩擦
润滑剂	油润滑	油润滑方法	滴油润滑
润滑状态	边界润滑	轴瓦材料	铸铁
用途	通用	使用特性	低温
是否进口	进口	样品或现货	现货

234413b进口轴承，威海进口轴承，ntn进口轴承

济南凯孚瑞轴承有限公司 电话；0531-85913866传真；0531-85913966 手机；15269199540 联系人；侯经理 qq号：82703560iko滚针轴承，nsk滚针轴承 ntn滚针轴承 ina滚针轴承 koyo滚针轴承 skf滚针轴承 fag轴承 nmb轴承 nachi轴承 snfa轴承 cr组合轴承 nadella滚针轴承 mrc轴承 mcgill轴承进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等日瑞德常年供应mcgill轴承我司优势供应美国mcgill以下型号:供应山东进口nsk轴承济南 青岛 skf轴承威海fag进口轴7310供应山东济南进口nsk轴承skf轴承青岛威海烟台地区销售7210济南凯孚瑞轴承有限公司 电话；0531-85913866传真；0531-85913966 手机；15269199540 联系人；侯经理 qq号：82703560iko滚针轴承，nsk深沟球轴承 ntn带座球面轴承 ina直线导轨轴承 koyo轮毂轴承 skf电机轴承 fag铁路轴承 nmb微型精密轴承 nachi短圆柱轴承 snfa高精度机床主轴丝杠轴承 cr组合交叉滚子轴承 nadella英制专用滚针轴承 mrc非标轴承 mcgill凸轮棍子轴承进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等济南凯孚瑞常年供应进口轴承，大量现货欢迎前来购买我司优势供应以下型号供应进口轴承-rhp轴承、带座轴承

480 72 3 1090 2350 630 800 22972ca/w33 374 466 2.5 0.14 4.94 7.36 4.83 37.1

480 90 3 1390 3050 600 750 23972ca/w33 3053972kh 374 466 2.5 0.17 4.1 6 4 44.7

540 134 5 2390 4700 530 670 23072ca/w33 3053172kh 382 518 4 0.24 2.8 4.2 2.8 106

540 180 5 2930 6100 450 600 24072ca/w33 4053172kh 382 518 4 0.32 2.1 3.2 2.1 139

600 192 5 3800 7100 400 530 23172ca/w33 3053772kh 382 578 4 0.31 2.2 3.2 2.1 217

600 243 5 4200 8000 400 530 24172ca/w33 4053772kh 382 578 4 0.4 1.7 2.5 1.7 264

650 170 6 3553 5890 600 750 22272ca/w33 53572kh 388 622 5 0.26 2.6 3.9 2.5 255

650 232 6 4800 8550 380 500 23272ca/w33 3053272kh 388 622 5 0.36 1.9 2.8 1.8 342

750 224 7.5 5500 8650 360 480 22372ca/w33 53672kh 388 718 5 0.33 2.1 3.1 2 503

380 520 106 4 1870 4100 530 670 23976ca/w33 3053976kh 398 502 3 0.18 3.7 5.5 3.6 65.4

560 135 5 2500 5100 530 630 23076ca/w33 3053176kh 402 538 4 0.22 3 4.5 3 113

560 180 5 3050 6600 430 560 24076ca/w33 4053176kh 402 538 4 0.29 2.3 3.4 2.3 148

620 194 5 4000 7600 400 500 23176ca/w33 3053776kh 402 598 4 0.3 2.2 3.3 2.2 229

620 243 5 4350 8450 400 500 24176ca/w33 4053776kh 402 598 4 0.38 1.8 2.6 1.7 275

680 175 6 4050 6950 380 480 22276ca/w33 53576kh 408 652 5 0.27 2.5 3.7 2.4 288

680 240 6 5150 9200 360 480 23276ca/w33 3053276kh 408 652 5 0.35 1.9 2.9 1.9 372

680 245 6 5250 9650 360 480 23276x2ca/w33 3053276x2kh 408 652 5 0.36 1.89 2.82 1.85 382

780 230 7.5 5850 9300 340 450 22376ca/w33 53676kh 412 748 6 0.32 2.1 3.2 2.1 554

400 500 100 2.1 1330 3500 600 800 24880ca/w33 4053880kh 412 488 2 0.18 3.76 5.59 3.67 45.3

540 106 4 1890 4250 530 630 23980ca/w33 3053980kh 418 522 3 0.18 3.9 5.7 3.8 69.1

600 148 5 2970 5900 480 600 23080ca/w33 3053180kh 422 578 4 0.23 3 4.4 2.9 146

600 200 5 3600 7600 400 500 24080ca/w33 4053180kh 422 578 4 0.31 2.2 3.3 2.2 193

650 200 6 4150 7900 380 480 23180ca/w33 3053780kh 428 622 5 0.29 2.3 3.4 2.3 257

650 250 6 4950 10100 380 480 24180ca/w33 4053780kh 428 622 5 0.37 1.8 2.7 1.8 316