

# PU过水管 东莞越冠塑胶制品 PU过水管生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PU过水管 东莞越冠塑胶制品 PU过水管生产厂家 |
| 公司名称 | 东莞市越冠塑胶制品有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇东环路新城工业区           |
| 联系电话 | 18025240298 18025240298  |

## 产品详情

PU食品级软管和PU工业软管都是用PU聚氨酯材料制成的，那到底食品级软管和工业软管材质有什么区别?目前，工业软管大都采用聚氨酯(PU)材料，聚氨酯(PU)大致主要有聚醚型聚氨酯与聚酯型聚氨酯两种，两种聚氨酯在性能上有些差异。PU食品级软管，PU过水管厂家，防水解防微生物，PU过水管，基本都是采用聚醚型聚氨酯。一般工业软管会采用聚酯型聚氨酯。

总的来说，聚酯型聚氨酯的机械性能更好，而聚醚型聚氨酯的化学性能更优越。在选择工业软管材料的时候，PU过水管生产厂家，需要高机械性能的应用，如高耐磨，宜采用聚酯型聚氨酯，而需要高化学性能的应用，如耐水解，耐微生物，宜采用聚醚型聚氨酯。所以到底是使用哪种材质，还是要根据具体工况来判断。

Pu管厂家产品特性有什么?采用TPU材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂，无毒无味，是一种性能好的环保型软管。是PVC、橡胶软管好的替代产品。类型：聚酯型TPU软管、聚醚型TPU软管、聚己内酯型TPU软管、低成本TPU软管  
输送介质：化学液体、研磨剂、食物与饮料、油、水、气  
适用温度：-35 —90 硬度范围：70A—98A

TPU透明肩带所采用的TPU材料和TPR材料的区别有：

1、TPU的硬度范围Shore A 60~Shore D 80，同时在这个范围内具有高弹性。通常TPU硬度范围在70-98A这个范围内，能做到60A的厂家比较少。

TPR的硬度范围更广在5-100A这个范围内，以SEBS为基材的改性材料可调整至更低的硬度。

2、TPU的耐磨性、耐油性、弹性比TPR优异。

3、TPU一般是透明色颗粒或者白色颗粒，TPR有黑色、白色、透明、本色之分，形状为粒子，通常有圆球粒，椭球粒以及细圆条形，表面呈亮面，具有较好的反光性能。

4、TPU在-40~120 温度范围内具有柔性，而不需要增塑剂，TPR使用温度范围-45~90 。

PU过水管-东莞越冠塑胶制品-PU过水管生产厂家由东莞市越冠塑胶制品有限公司提供。东莞市越冠塑胶制品有限公司为客户提供“ pu管,PVC软硬管,PC管,硅胶管,pp管,PE管,导光管 ”等业务，公司拥有“ pu管, PVC软硬管,PC管,硅胶管,pp管,PE管,导光管 ”等品牌，专注于塑料管等行业。，在东莞市横沥镇东环路新城工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜总。