

厂家直供营养米生产设备

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供营养米生产设备 |
| 公司名称 | 济南比睿特机械设备有限公司 |
| 价格 | 60000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌：:鼎润机械 型号：:DSE-70 产地：:济南 |
| 公司地址 | 长清区万德工业南园2号 |
| 联系电话 | 15216413565 |

产品详情

一、自热米饭方便大米生产设备 自热米饭大米设备生产线

原料配制 拌粉 输送 挤压膨化 筛选 输送 干燥 冷却 包装

二、自热米饭方便米生产设备 自热米大米设备生产线设备配置

拌粉机 上料机 挤压机 震动筛 风送机 多层烤箱 冷却输送机 包装机

三、技术参数：

| 型号 | SSE-100 | DSE-70 | DSE-75 |
|------|----------------|----------------|-------------|
| 参数 | | | |
| 主机功率 | 30kw | 45KW | 90KW |
| 装机容量 | 110kw | 110KW | 180KW |
| 实际耗电 | 70kw | 70KW | 120KW |
| 生产能力 | 100-120kg/h | 180-240kg/h | 300-400kg/h |
| 外形尺寸 | 16 × 1.3 × 2.4 | 25 × 1.3 × 2.4 | |

四、自热米饭方便大米生产设备 自热米饭大米设备生产线

- 1、拌粉机：将米粉单独或者混合部分添加剂，添加一定量的水分充分搅拌均匀。
- 2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将拌好的原料输送到挤压机的喂料斗，确保上料方便快捷。

- 3、挤压机：有专门控制柜，在高压环境下，挤压出大米颗粒，调节工艺与更换模具可生产不同形状的米粒。
- 4、震动筛：挤出的颗粒含有一点温度与粘度，通过震动筛使颗粒摊开避免黏在一起。
- 5、风送机：将产品输送到烤箱，提升机的高度根据烤箱确定。
- 6、多层烤箱：烤箱多为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节，内部为不锈钢双层网袋，烘烤时间可以根据速度调节，减去颗粒水分，增加保质期；
- 7、冷却输送机：烘完的颗粒含有一定温度，通过冷却达到室温保证包装质量。

公司售后服务承诺

- 1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。
- 2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。
- 3.定期售后电话回访客户，帮助您解决设备使用中遇到的相关疑难问题。
- 4.我公司常年向需方提供质优价廉零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。
- 5.质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取快时间到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。
- 6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。