

# 北京汉睿智能全自动升降柱幼儿园升降柱医院升降柱

产品名称	北京汉睿智能全自动升降柱幼儿园升降柱医院升降柱
公司名称	北京三石汉睿智能交通科技有限公司
价格	4350.00/根
规格参数	汉睿:HR101 003:FK-12 北京:A2
公司地址	北京市怀柔区北大街51号1幢2层2074室
联系电话	13716860721

## 产品详情

### 主要技术参数:

- 1、系统控制：一体式电动液压驱动
- 2、低通过压力：可通行80-120吨以下货柜车。
- 3、额定电压：AC220V 50Hz。
- 4、系统动力功率(w)：350W。
- 5、上升时间： 3-4S
- 6、下降时间： 3-4S
- 7、工作温度：-30 ~75 （适合）。
- 8、存储环境：-30 ~75 ，
- 9、材质：304不锈钢
- 10、升降柱体高度：600mm

- 11、标准厚度：6、10mm
- 12、升降柱直径：219、273mm
- 13、箱体尺寸：500\*500\*1130
- 14、内部结构：带承重钢梁柱，防撞钢梁柱
- 15、一体电动机芯：行程600mm,油缸全程外径60mm,杆直径16mm.
- 16、6k镜面柱体
- 17、带LED灯（亚克力灯圈）
- 18、反光贴膜2条
- 19、联动装置接口
- 20、在停电的情况下可以手动下降
- 22、防护等级：IP68
- 23、重量:150 ± KG
- 24、上升下降中根据要求可逆向操作
- 25、装置运行中噪声 60分贝
- 26、防水一体液压驱动
- 27、液压缸双重密封，确保了防水等级
- 28、液压驱动自带液压锁
- 29、PLC控制编程命令控制系统
- 30、220V电源开关

- 31、控制电磁阀24V
- 32、遥控器范围50M-100M（根据环境）
- 33、控制箱显示文本可调节（上升，下降，起动，时间控制调节）
- 34、显示文本带中英文双语言
- 35、PLC内置加密系统
- 36、远程控制系统
- 37、手机APP控制系统
- 38、电脑端远程可视控制系统