

# 卓雅鑫建材公司 高粘度膏体灌装机 邯鄯膏体灌装机

产品名称	卓雅鑫建材公司 高粘度膏体灌装机 邯鄯膏体灌装机
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

## 产品详情

### 灌装封尾机常常出现的问题现象

灌装封尾机在化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品等行业有着很广的应用。这些行业产品一般选以软管为包装容器，高粘度膏体灌装机，该设备可将油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之软管内部，然后对软管尾部热熔压合并打印字码，同时修剪z形，制出产成品。

灌装封尾机常常出现的问题现象：1.出现左边现象1的时候通常是温度过高造成。这个时候应该检测实际温度是否是该规格软管正常工作时候所需的温度。温度显示器上的实际温度应该相对稳定于设定温度（正常偏差范围为1 到3 之间）。2.出现下图所示的一边有耳朵的现象：首先检测加热头是否正确的放置在加热头巢内；然后再检测加热头与下面软管的垂直度。一边有耳朵的现象的另外一种可能原因是两块夹尾。3.封尾从软管中部开始裂开，出现这种现象为加热头尺寸不够，请更换大一些的加热头。加热头大小的判断标准为将加热头插入软管内部，然后拔出，拔出时感觉有轻微的吸力。

4.在封尾防爆线下出现“眼袋”：这种情况的出现为加热头出气孔的高度不对，可按以下方式进行调整。5.软管切尾尾部中间凹陷：出现这种问题通常是由于管杯的尺寸不对。灌装封尾机适用于食品、化妆品、日用化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾需要，全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等；智能温控及冷却系统，小型膏体灌装机，使操作简单，封尾可靠；另设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。灌装封尾机可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利并准确地注入软管中，再完成管内热风的加热、封尾和打批号、生产日期等。灌装封尾机广泛适用于食品、化妆品、日用化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾，是理想实用、经济型的灌装设备。

### 灌装机使用说明

1、因为本灌装机是属自动化机器，因此易拉瓶、瓶垫、瓶盖尺寸都要求统一。

- 2、开车前必须先用摇手柄转动机器，察看其转动是否有异状，确实判明正常再可开车。
- 3、调整机器时，工具要使用适当，严禁用过大的工具或用力过猛来拆零件以免损坏机件或影响机器性能。
- 4、每当机器进行调整后，全自动袋装膏体灌装机，一定要将松过的螺丝紧好，用摇手柄转动机器察看其动作是否符合要求后，方可以开车。
- 5、机器必须保持清洁，严禁机器上有油污、药液或玻璃碎屑，以免造成机器侵蚀。

灌装封尾机工作原理：人工将金属软管插入分度盘管座内，利用机械传动自动转位，光电检测，确认有管开始自动计量灌入管内、然后进行双向四折封尾、成品退出。

灌装封尾机的维护保养：

- 1、每天开机前对所有转动部位加机油。
- 2、清洗：拆机清洗时必须关掉总电源和空压机；拆下的密封件和螺丝统一放好，不能放在机台上，邯郸膏体灌装机，清洗中，零件切勿碰撞，要非常小心，禁止用硬的铁具撞击灌装阀和灌装阀上有杂物进行安装，以免卡住开不了机。
- 3、保养：所有装有黄油嘴的每星期至少用黄油枪加一次黄油；每天擦拭机器表面，严禁物料掉到模具杯里，若掉进立即清洗，保持机器清洁和美观。

全自动袋装膏体灌装机全自动袋装膏体灌装机全自动袋装膏体灌装机全自动袋装膏体灌装机

卓雅鑫建材公司(图)-高粘度膏体灌装机-

邯郸膏体灌装机由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。无锡卓雅鑫建材有限公司是江苏无锡,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡卓雅鑫建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡卓雅鑫建材更加美好的未来。