

槽式电缆桥架 喷塑防火电缆桥架批发 临沧防火电缆桥架

产品名称	槽式电缆桥架 喷塑防火电缆桥架批发 临沧防火电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

组合式电缆桥架：

组合式电缆桥架是一种新型桥架，是电缆桥架系列中的第二代产品，槽式防火电缆桥架价格，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便，型式新颖等优点。

组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组装成您所需要尺寸的电缆桥架，它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装需要任意转向、变宽、分支、引上、引下。在任意部位，不需要打孔，梯式防火电缆桥架批发，焊接后就可用管引出，它既可方便工程设计，又方便生产运输，更方便安装施工，是目前电缆桥架中较理想的产品。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热浸锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

电缆桥架支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度 $<300\text{mm}$ 时，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度 $>300\text{mm}$ 时，喷塑防火电缆桥架批发，除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200，250，300，350mm。

4、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，临沧防火电缆桥架，表面处理分为冷镀锌、热浸锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

根据规范的有关规定，镀锌电缆桥架进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω，此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线)，每个电缆桥架的电阻值可按下式计算：

$$r = \rho \cdot L/S$$

式中： $\rho = 15 \times 10^{-6} / \text{cm}(20^\circ\text{C})$ ；

L=长度按100mm计算；

S=截面积 cm^2 。

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后，每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为：

$$R = L(r + 1/3r')$$

式中：

R--梯边，即（电缆槽）全长总电阻（ Ω ）；

r--梯边单位长度电阻（ Ω / m ）

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热浸锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

槽式电缆桥架(图)-喷塑防火电缆桥架批发-临沧防火电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南玖敦电气成套设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

