

河道漂浮物拦截隔离浮子挡截拦渣浮体浮漂

产品名称	河道漂浮物拦截隔离浮子挡截拦渣浮体浮漂
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	110.00/米
规格参数	品牌:洁贝尔泰 材质:lldpe 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址）
联系电话	18858446250

产品详情

拦污栅栅条间距：拦污栅栅条间距不宜过大，过大则会通过有害污物，起不到保护机组的作用；也不宜过小，过小则易于堵塞，加大水头损失。因此栅条的间距应根据水泵、水轮机的形式及转轮直径以及污物性质、数量等选择允许值。拦污栅栅条间距一般大于50mm，小于200mm。一般大型混流式和轴流式水轮机的导叶间隙较大，较大的污物可以通过；而小型的

取水口上游枯树枝垃圾杂物较多，在拦污排拦截时，大的垃圾杂物直接从上游冲击下来，对拦污排产生较大的冲击力，并且垃圾聚集太多以后，在拦污排前形成大的垃圾屏障，并且汛期垃圾打捞也不太方便，导致垃圾堆砌比较高，也会有小部分从浮筒底部翻过去，因此，塑料拦污坝针对此类现场情况。建议使用大规格实心塑料拦污浮体，通过两半片组合，中间夹网的方式来对垃圾进行拦截。