

# 工程用15KW柴油发电机油耗低

产品名称	工程用15KW柴油发电机油耗低
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 工程用15KW柴油发电机油耗低

静音柴油发电机具有经济节能，油耗低的优点。结构紧凑，噪音低，污染少，率低;稳定的电压和频率;过载保护和安操作;多燃料静音柴油发电机采用无刷交流发电机和电子点火，维护方便;和多燃料静音柴油发电机，价格和能合理。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

在使用静音柴油发电机时当设备电容过载或负载过110%时，AR将切断激励。此时，虽然静音发生器正在运行，但没有电压输出，并且该装置受到过载保护。用户必须在关机后减少负载并再次启动设备，并且设备将具有电压输出。如果负载没有降低，静音柴油发电机仍然处于过载保护状态，没有电压输出或停机。从而有效地保护柴油发电机免受过载损坏。

大型静音柴油发电机具有大量的内部和外部通信孔和旗袍。当材料好时，阻燃强，火是自私的。