

PE泡沫棒2公分一米价格

产品名称	PE泡沫棒2公分一米价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7.00/米
规格参数	材质:聚乙烯 型号:L-1100型 材质:聚乙烯
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PE泡沫棒几种类型：

PE泡沫棒种类有填缝泡沫圆条，泡沫条棒型，方形泡沫条，泡沫圆条规格齐全，PE泡沫棒泡沫圆条价格，工程橡胶有限公司厂家直供PE泡沫棒,聚乙烯闭孔泡沫板,PE泡沫棒等工程橡胶产品。PE泡沫棒由于耐化学性好，包装时直接接触商品也不会发生商品生锈腐蚀等情况，因此可缩小包装体积和货物的占地面积，搬运成本和仓贮费用降低了。

(2).PE泡沫棒物理力学性能

PE泡沫棒表观密度0.05—0.14gcm³;抗拉强度 0.15Mpa抗压强度 0.15Mpa撕裂强度 4.0Nmm

加热变形 2.0吸水率 0.005gcm³延伸率 100硬度（C型硬度计）40--60邵尔A。度

压缩变形 3.0

PE泡沫棒由于耐化学性好,包装时直接接触商品也不会发生商品生锈腐蚀等情况,因此可缩小包装体积和货物的占地面积,搬运成本和仓贮费用降低了。PE泡沫棒多数是闭孔结构,不吸湿,用它包装的商品,即使搁置室外,也不会受风雨侵蚀;泡沫塑料本身的缓冲性能不会减弱。通常用聚乙烯泡沫塑料作为包装内衬材较多。不同的商品,可以用不同形式,例如上下衬垫式、两侧衬垫式、四周衬垫式,外型相配式等。不同的商品,还应选用不同特性的聚乙烯泡沫塑料。

(3).PE泡沫棒主要特点及设计选用要点

1.几乎不吸水和几乎不透水蒸气，长期在潮湿环境下使用不会受潮，因而导热系数能够保持不变(EPS、PUR、PF等无法与之相比)，并且为软质泡沫塑料，具有很好的柔韧性。

2.压缩性能较差，受压状态下使用时存在压缩蠕变。

3.适用于低温管道和空调风管。

PE泡沫棒采用高压聚乙烯低发泡泡沫棒，与密封胶相互作用材料性能无变化。铺设应用铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以PE泡沫棒接缝部位的连接严密。

(4).PE泡沫棒的接缝方式：

PE泡沫棒的保温性能较强，主要就是因为聚乙烯泡沫板的构造比较特殊。聚乙烯泡沫板拥有单独的闭合小孔，这些小孔的外表非常像蜂窝形状，而且这些小孔能够平均分布，达到与水泥粘合剂很好地结合在一起。而聚乙烯泡沫板在施工时，可根据不同的施工方法，以达到不同的接缝方式，从而实现其优越的保温性能。

PE泡沫棒的不同接缝方式有：竖直方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝方式。这些方式是根据不同接缝方式实现其保温性能的。PE泡沫棒保温性能非常突出。