

# 隆可自动化 配电箱价格 芜湖配电箱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 隆可自动化 配电箱价格 芜湖配电箱       |
| 公司名称 | 芜湖隆可自动化科技有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）    |
| 联系电话 | 13625535432 13625535432 |

## 产品详情

### 配电箱中空开零线配线

- 1、零线颜色要采用蓝色。
- 2、照明及插座回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>或4.0mm<sup>2</sup>导线，一根导线配一个空开。
- 3、不同相之间零线不得共用，如由A相配出的第I根黄色导线连接了二个16A的照明开孔，那么A相所配空开零线也只能配这两个空开，配完后直接边接到零线接线端子上。
- 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。
- 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。
- 6、导线弯曲应一致，且不得有死弯，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

安装配电柜时我们需要注意以下五方面要求：

- 1、安装位置的选择问题，我们在实际的安装过程中，配电箱多少钱，如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要求不同时，安装人员应该及时的向设计单位提交修改意见，并且设计方应根据施工图来进行全方位构思或者到实际的施工地进行勘察，并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下，具体确定配电柜的实际安装位置。
- 2、根据现场实际需求确定合理的安装部位，规范确定安装高度并牢固安装配电柜，是一名合格电工技师应具备的基本技能，根据规范配电柜底边位置距地面高度一般为1.4米，也可视实际操作和维修方便情况，配电箱生产厂家，并经设计单位同意后适当提高或降低安装高度。

在同一场所内大面积多配电柜的安装高度要统一，配电柜的安装必须平正、牢固、水平度偏差不能过大，明装配电柜进出线管与配电柜的连接要严密、牢固、精巧、美观。

## 配电箱的漏电保护器

漏电保护器又叫漏电开关，用于在电路/电器受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的电气安全设备，配电箱价格，一般安装在每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上。

1、当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通，而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流，当该电流大于一定数值时，保护器切断该线路，起到保护作用。

2、家庭装修中，漏电保护器常在配电箱的普通插座、厨房插座、卫生间插座等人体容易接触到的回路上使用。

3、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房和卫生间一般需要25A左右的漏电保护开关；照明回路一般选择10A、16A小型断路器；1.0-1.5P空调回路一般选择16A-25A的小型断路器；3-5P柜机需要25A-32A，芜湖配电箱，10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。

## 注

在低压配电系统中设置漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一，也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施，但运行中仍应以预防为主。

隆可自动化(图)-配电箱价格-芜湖配电箱由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！