

弹簧骨架注浆管详细介绍

产品名称	弹簧骨架注浆管详细介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	规格:20mm 颜色:黄色 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、弹簧骨架注浆管产品参数：

外径：20mm

内径：8mm

内径公差0.3mm。

规格：12*8mm 20*8mm 24*8mm

种类：弹簧骨架注浆管、预埋注浆管、可维护注浆管、一次性注浆管和多次性注浆管。

我厂生产的外径20mm弹簧骨架注浆管包装规格数量是90米/箱。每箱均有配套配件。

二、弹簧骨架注浆管几个优点：

- 1、安装简单，成套提供；可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐注浆出口长度不要超过6米)；
- 2、不需要特殊的安装设备；注浆时间可以任意选择；当在压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地满整个的管子；
- 3、系统容许在相对较低压力注浆；安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；
- 4、安装或注浆过程并不会危害混凝土，注浆后可以确保密封。

三、弹簧骨架注浆管使用方法：1、可多次注浆，注浆不受时间限制。有漏水出现就可以向管体内注入浆

液进行填补密封。2、带有单向开关功能，防堵塞性好，浆液不会倒流。3、弹簧骨架注浆管带有4排出浆孔，可实现全断面出浆，且均匀流畅。4、弹簧骨架注浆管可进行预检测，若不渗漏可以不注浆。

四、弹簧骨架注浆管安装工艺要求

- 1) 弹簧骨架注浆管采用硬质橡胶管，设置于洞口1000m范围内的环向施工缝、沉降变形缝及温度伸缩缝处。
- 2) 弹簧骨架注浆管安装长度不小于10m，每隔25cm用导管夹固定，防止其左右晃动或滑动、弯曲，出口管要用封堵头将端口封紧。
- 3) 弹簧骨架注浆管位于防水材料的内侧(即靠近线路侧)，相邻两平行弹簧骨架注浆管之间的间隔为5cm。为了避免混凝土里面管口的破裂，弹簧骨架注浆管端口有足够的长度伸入连接盒孔。
- 4) 连接盒的位置在施工中予以预留，环向施工缝连接盒置于隧道拱墙两侧其中间位置高于内轨顶面227cm处，并使用金属托架固定在模板上。为了便于查找混凝土里的盒子，模板拆除后应立即将盒子表面的浮浆清理掉。