## 天津加气砖生产厂家 旺达建材保质保量 天津加气砖

产品名称	天津加气砖生产厂家 旺达建材保质保量 天津加气砖
公司名称	天津旺达建材经营有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区二号桥变电所路1号增一号院10-11 号
联系电话	15122551559 15122551559

## 产品详情

## 加气砖施工工艺下层处置

加气砖施工工艺下层处置 墙体放线、砌块浇水 砌加气混凝土块 结构柱、圈梁浇筑 扫尾 验收,1、下层处置:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上外面打扫清洁,用沙浆找平,拉线,天津加气砖厂家,用程度尺反省其平坦度。2、墙体放线:依据计划图纸请求停止弹线,在响应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在布局墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。施工时加气混凝土砌块的含水率要节制在15%如下,砌块砌筑前24h浇水潮湿,砌筑面要到达饱和面干状况。

加气砖墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆

加气砖墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。 加气混凝土砌块墙的转角处,天津加气砖生产厂家,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,天津加气砖,并坐中于纵墙砌块。建筑物防潮层以下部位;长期浸水或化学侵蚀环境;长期处于有震动源环境的墙体;

切割下来的边角料落入底部斜槽,经水冲洗到切割机底部废浆池内,不断搅拌使废浆达到

一定浓度后,再由废浆池中的渣浆泵泵入配料工段的废浆储罐中备用。石灰、水泥由仓底单螺管给料机送入电子分料计量称内,经累积计量后由计量秤的卸料装置卸到浇注搅拌机内。粉煤灰浆由料浆储罐下的阀门打开后放入打浆池中再泵入配料楼料浆电子计量称内进行累计量,当料浆重量达到配料要求时,由自控系统关闭储罐放料阀,停止放料。

天津加气砖生产厂家-旺达建材保质保量-天津加气砖由天津旺达建材经营有限公司提供。天津旺达建材经营有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!