

# 工业冷风机湿帘冷风机设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 工业冷风机湿帘冷风机设备                |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司               |
| 价格   | 750.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械<br>型号:加工定制<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区                      |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549     |

## 产品详情

### 湿帘冷风机安装须知：

冷风机安装于窗、墙之外，用管接头与窗口或墙口或墙孔相接。冷风机出口应该高一些，不宜直吹人体。安装前，先用角钢焊好托架，其参数尺寸，由安装现场情况确定。考虑到检修时人进入机内的安全，宜采用40-50的角钢。

湿帘冷风机离墙的距离应大于30CM，以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易造成较大面积的死角，而纵向通风气流断面积小，风速大，死角面积很小。在使用条件许可的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。

### 湿帘冷风机的使用环境及要求

湿帘冷风机，在湿帘冷风机厂家看来，其也是有一些相应的使用环境和要求的，其具体来讲的话，是为：

环境温度：18 —45 。

相对湿度：不大于85%。

环境气压：86—106Kpa。

水质要求：应进行软化处理，而且温度不能高于45摄氏度。工业冷风机湿帘冷风机设备

电源电压偏差：上下不能超过10%。

此外，在工作环境中，应没有腐蚀性物质以及气体，以免造成冷风机的生锈腐蚀。

湿帘冷风机能被如此的广泛应用，无外乎它拥有以下几点重要优势：

- 1.注资少,效率大。冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12 (干热地方可达到15 )空气愈干热,其温度差别愈大,降冷作用越好;
- 2.耗电少,每钟头用电仅度。
- 3.湿帘冷风机每小时送冷风力达8000立方米,风压大,送风远。工业冷风机湿帘冷风机设备
- 4.湿帘冷风机一般使用100mm厚多层纹路纤维送合物湿帘,降冷效果特强。不需要缩小机,不需要氟里昂,达到和实现真实的环境保护。
- 5.湿帘冷风机透风、换气、防尘、除味、降冷集于全身。
- 6.湿帘冷风机增多空气含氧量,提升工作速率。
- 7.湿帘冷风机自然而然送风或者职位送风随心选取。工业冷风机湿帘冷风机设备
- 8.湿帘冷风机调解湿润程度：可对部分需用增多湿润程度的工作场地施行湿润程度调解。