

# 绿缘环境多年经验 水溶性气体废气处理喷淋塔厂家

产品名称	绿缘环境多年经验 水溶性气体废气处理喷淋塔厂家
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

## 产品详情

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司废气处理喷淋塔厂家

充填层是气液两相间接触元件的一种传质装置。填充塔的底部设置有填料支撑板，填料清洗废气处理喷淋塔厂家，所述的填料以乱堆方式放置在支撑板上。填充物上方装有填充压板，防止上升气流吹出。喷淋塔喷淋液通过液体分布装置从塔顶喷向填料表面，水溶性气体废气处理喷淋塔厂家，并沿填料表面向下流动。气由塔底进入，经气分装置分布后，与液体呈逆流连续穿过填料层的空隙，气液两相在填料表面紧密接触进行传质。流体在填料内向下流动时，有时会发生壁流现象，壁流作用导致气液两相在填料内的不均匀分布，导致传质效率降低。将喷淋塔内的填料层分成两部分，中间设有再分配装置，再分配后喷入下一层填料。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家废气处理喷淋塔厂家

喷塔出口有水怎么办？

只有当泵，风扇完全正常时才能运转。

如果在大修后泵启动时，一定要注意泵的各个部分是否正常。

定期清洗，更换填料，防止风阻，拉紧，降低处理效果。因为填充物易被杂物堵塞，而且在废气处理过程中会产生结晶，所以填充物要经常冲洗，以防堵塞。与此同时，填料需要定期更换，清洗，更换周期可根据实际情况确定，一般清洗周期为1年，更换周期为3年。

定期开启沉淀槽排泥阀门(大约一个月 zhidao)，工业炉废气处理喷淋塔厂家，以排除湿尘和杂质。

必须保证水泵在有水运行时正常工作，防止因泵抽水而损坏水泵。

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司废气处理喷淋塔厂家

将填料吹成堆

理由：风扇风量过大，喷塔规划规范与风扇风量构成不符。

解决方法：拆开视窗螺丝，取下视窗板，将填料铺平在上面压一层格子板，或许可以将风机设备的变风量减少一些。

风机重新启动后，水箱中的水会从溢流口流出原因：原因是风机风量规划与风机进气规范不匹配，喷淋塔规划与风机进气规范不匹配。

解决方法：风机变频减小风量也许是改变进气口大小，也许是调节浮球阀操纵水位。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家废气处理喷淋塔厂家

喷塔喷头不出水可能水量很小

理由：水泵可能是旋转的，也可能是水位过低的水泵抽不到水的成分，喷嘴堵塞，泵的进水口是否堵塞等等。

解决方法：泵是否正常工作，查看水位是否过低，是否无法抽到水，及时加水。

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司废气处理喷淋塔厂家

本装置是一种尾气净化装置，适用于工业尾气的净化。当处理工业废气时，喷淋塔将所收集的废气通过风扇装置吸入洗涤器，并流经一个填充层(气/液接触反应介质)，使废气和药液一起流动(在填充物的表面)，以吸收废气中所含的酸性或碱性污垢，然后从被污染的液体中分离出清洁的气体，从而达到净化空气的目的。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家废气处理喷淋塔厂家

喷淋塔吸收酸性或碱性酸雾废气时，气液接触面积大，内置 Raschig球囊。排气流经进气分配盘时，气体均匀地分布在多面空心球体内，清远废气处理喷淋塔厂家，且各点相接触、排列。沿着 W 路径行走以避免偏流后，在120处喷洒，使气液混合效率达到90-95%，并用反流吸收液的雾化喷雾清洗。因此，具有净化效果，能除去废气中的有害气体。

绿缘环境多年经验-水溶性气体废气处理喷淋塔厂家由广州绿缘环境技术有限公司提供。绿缘环境多年经验-水溶性气体废气处理喷淋塔厂家是广州绿缘环境技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程先生。