

欢迎-榆林固体聚合硫酸铁源头厂家

产品名称	欢迎-榆林固体聚合硫酸铁源头厂家
公司名称	巩义市众邦净水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:25kg/袋 用途:污水处理，脱色除磷 产地:巩义
公司地址	巩义市西村镇堤东村（注册地址）
联系电话	18737164088

产品详情

聚合硫酸铁是当今新一代环保产品。聚合硫酸铁属铁盐无机高分子絮凝剂，能快速中和水中胶体微粒表面的负电荷，又能在离子间架桥或起吸附作用而产生絮凝作用。所产生絮凝物比重大，沉降速度快，显示出优良的混凝效果，与其他无机絮凝剂相比具有较高的净化能力，广泛应用于饮用水、各种工业用水、工业废水、城市污水的净化处理。该产品性能稳定，净水效果优良，不含重金属离子等有害物质，具有脱色、脱臭、脱油、除菌、脱除水中重金属离子、放射性物质及致癌物等多种功效，对COD、BOD及色度的去除率高达90%以上；对低温低浊度及高浊度原水净化效果甚佳。使用方便、成本低廉，处理费用与使用其它无机絮凝剂相比，一般可节省20%-50%。聚合硫酸铁使用方法及注意事项：因原水性质各异。

应根据不同情况，先做试验，取得佳使用条件和佳投药量，以达到好的处理效果。使用前，需将本产品一定浓度（10%-30%）投入溶矾池，注入自来水，搅拌下使之充分水解，静置2小时左右至呈红棕色透明药溶后使用，一般当日配制，当日使用。使用时，按佳条件计量放出药液，另加自来水混合稀释至1%左右流入混凝池与原水快速凝聚（阶段）形成微细矾花，矾花成长变粗，约经20分钟流入沉降池，矾花缓缓沉降（阶段）水体渐渐变得清澈，再经出水道进入滤池。本产品适用PH范围为：5-11，佳范围：6-9。根据不同原水性质，先调PH值所适应范围。本产品应保存在干燥、避热（80 以下）处，必须溶解才能使用，溶解设备和加药设备应采用耐腐蚀材料聚合硫酸铁是一种碱式硫酸铁的聚合物。无毒无害，化学性质稳定，久存不变质易溶于水。絮凝力强，矾花大，沉速快，腐蚀性小。本产品对水中的SS、COD_{Cr}、BOD、色度有很高的去除率。处理成本低，操作方便。