

## 揭阳地坪 环氧地坪工程 德佳地坪

产品名称	揭阳地坪 环氧地坪工程 德佳地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

## 产品详情

### 四、应力裂缝：

a.主要出现在边、角、有挠度等应力集中的区域

b.表现：在边角等应力处、不同材料处出现有规律的裂缝

c.预控措施：在裂缝产生之前沿应力发展方向切割引导，或与应力发展垂直方向切割以横断；

### 五、徐变：

a.主要由于地面在使用过程中受到来自叉车、铲车胶轮反复点重压、释放而造成；

b.表现：铲车胶轮反复经过区域产生的细小裂纹，环氧地坪工程，几乎没有宽度，通常是表面裂缝；

c.预控措施：设计时需充分考虑轮压（点荷载），适当添加尼龙纤维。这种裂纹不会影响地坪的正常使用。

以上为环氧地坪裂缝原因及养护措施，除基本的养护外，日常生活中也要注意很多方面，要正确的方法使用环氧地坪，这样也为用户本身带来益处，增加地坪的使用寿命。

## 6.施工注意事项

6.1施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。

6.2施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。

6.3涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

## 7.安全技术要求

7.1施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。

7.2施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。

7.3使用高压无气喷涂泵应结妥地线。

7.4涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。

7.5工作时注意做好个人防护。

7.6电动工具的使用须有专人负责，防静电地坪批发，做完离场前需切断电源。

环氧防静电地坪如清洗的污渍，使用清洗剂即可，防静电地坪，也可用工业剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，可用拖把加清洁剂的办法，并用水去除。因主要使用在无尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸类落到地面上，地面被污染后，揭阳地坪，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，或地面被染色难于除去时，可用少量快速清洁剂，此项操作时请注意要通风。

揭阳地坪-环氧地坪工程-德佳地坪(推荐商家)由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。德佳地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！