

杜邦防护服/1422A防护服/连体防护服 安全服

产品名称	杜邦防护服/1422A防护服/连体防护服 安全服
公司名称	烟台市岱越商贸有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:杜邦 类型:连体 功能:防辐射服
公司地址	三站市场（建设路付17-1号联运宾馆大门西）
联系电话	18953522712

产品详情

品牌	杜邦	类型	连体
功能	防辐射服	型号	1422A
尺码	M/L/XL/XXL	材质	无纺布

宝贝名称：杜邦防护服tyvek特强卫1422a防护服

现货大小：xl xxl

tyvek®特卫强®树立了防护服工业标准的典范—在防护性、耐久性和舒适性之间实现了最好的平衡。从一般维护到食品加工，到处理铅、硅土或石棉，tyvek®特卫强®都非常适用。tyvek®特卫强®本身具有防护功能，不需要层压或加膜，他甚至在磨损后依然能阻挡显微镜下可见的微粒。事实上，在第三方防护服检测中，已经证明tyvek®特卫强®的耐久性比其他织物的两倍。由杜邦公司研制的tyvek®无纺布面料制成的防护服,具有强度高、弹性好、经久耐用、穿着舒适等特点。*防护性、耐久性和舒适性之间的最好平衡*出众的保护性能*出众的耐用性能*出众的透气性能*出众的舒适性能tyvek®特卫强® *对于粉尘、悬浮液和轻度飞溅液体有很好的内在隔阻功能使用领域：无尘室：如晶圆生产，封装测试等半导体产业，电脑硬盘，精密光学设备的装配，生化矿物研究和消毒，危险物质处理：处理及制造有毒或腐蚀性的材料，清除液体泼漏，渗漏和溢出，清洁，冲洗，净化管线和油槽。制药工业：处理和制造药剂，疫苗。油漆/表面处理：油漆，喷漆涂布，镀金，表面处理，脚踏车，汽车，卡车，船只，木器表面的磨砂处理，食品加工：食品处理和加工，包括各种食物的准备，烹调，改良，捆扎和包装。石棉处理：铲除目前普遍存在於公共建筑，管线，军舰，化学厂配管，刹车皮及酿酒过滤器等的石棉。紧急事故处理：处理於交通事故及工业意外各种危险物质的有毒性泄漏液体。核子工业：制造，喷洒，处理高活性农作物，杀虫剂，杀菌剂，除草剂，生化剂以及食用和非食用农作物肥料。

tyvek®特卫强®的粉尘防护性能微粒尺寸测试浓度(个/升)穿透量(颗/分/平方米/1000颗粒)

1.0微米-1.5微米47 042 1 1.5微米-2.0微米10 384 2 >2.0微米7 054
0技术资料性能检测方法tyvek®特卫强®基本重量iso 536 41克/平方米颜色-白色厚度en 20534
130微米舌形撕裂强度md/xd iso 9073-4 26.1/30.6牛顿顶破强度iso 2960(50厘米) 108千帕穿刺强度pren 863
10.8牛静水压头(每厘米水压)抗磨起尘性能iso 811en 530(方法2)bs 6909:1988 (shiley方法21) 120厘米100次。

身裁/尺寸对照表

胸围 身高

尺码 (厘米) 英寸 (厘米) 英寸

s 小于92 (小于36") 小于170 (小于5' 6")

m 92-100 (36"-39") 168-176 (5' 5"-5"8")

l 100-108 (39"-42") 174-182 (5' 7"-6"0")

xl 108-116 (42"-45") 180-188 (5' 11"-6"2")

xxl 116-124 (45"-48") 186-194 (6' 1"-6"4")

xxxl 124-132 (48"-51") 192-200 (6' 3"-6"7")

注：本店宝贝均不含税 不含运费