

## SDJ-705SDJ-705型一体化振动变送器

产品名称	SDJ-705SDJ-705型一体化振动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:SDJ-705SDJ-7 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

## 产品详情

### SDJ-705型一体化振动变送器SDJ-705型一体化振动变送器

上海旋机HZD-B-8型数显一体化振动传感器是在HZD-B型一体化振动传感器的基础上加上带背光液晶显示屏，把振动速度有效值或振动位移峰峰值通过液晶屏显示出来，并且带有标准的4-20毫安电流输出,直接连接DCS、PLC或其它设备，真正实现了“传感器+监测仪表”式的振动监测功能，该产品便于现场观察，性能优良，相对于振动监测仪表价格也很实惠，是工厂设备振动测量监控的理想选择。上海旋机HZD-B-8型数显一体化振动传感器是在HZD-B型一体化振动传感器的基础上加上带背光液晶显示屏，把振动速度有效值或振动位移峰峰值通过液晶屏显示出来，并且带有标准的4-20毫安电流输出,直接连接DCS、PLC或其它设备，真正实现了“传感器+监测仪表”式的振动监测功能，该产品便于现场观察，性能优良，相对于振动监测仪表价格也很实惠，是工厂设备振动测量监控的理想选择。

技术参数：

频率响应：5 ~ 1000 Hz

自振频率：4.5Hz或10Hz

测量范围：0 ~ 100mm/s（速度有效值），0 ~ 1000um（位移峰峰值）

信号输出：4 ~ 20mA ( ±0.05mA )

输出阻抗： 500

工作电压：DC24V ± 10%

接线方式：二线制(或者三线制)

测量方向：通用

使用环境：温 度 -40 ~ 100 相对湿度 90%

外形尺寸： 35 × 70mm

安装螺纹：M10 × 1.5 × 10

重 量：约300g

什么是一体化振动变送器

一体化振动变送器原理与构成

一体化振动变送器工作方式

一体化振动变送器的市场价格

一体化振动变送器的应用领域.