

济南润伟现货供应 长沙耐腐蚀齿轮计量泵厂家

产品名称	济南润伟现货供应 长沙耐腐蚀齿轮计量泵厂家
公司名称	济南润伟自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区桑园路24-3号
联系电话	13075328159 13075328159

产品详情

助磨剂计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要，可以在一定范围内无级调节流量的容器，随着工业的发展以及科技的进步，涂布机胶黏剂耐腐蚀齿轮计量泵厂家，受到了人们的广泛应用。但是我们有时候会发现，我们在使用助磨剂计量泵的时候，有时会出现故障，涂布机胶黏剂耐腐蚀齿轮计量泵厂家，这就需要我们在使用助磨剂计量泵要注意一定的事项。下面小编带大家了解一下导致助磨剂计量泵不能启动的原因有哪些。

- 1、电源断相或者断电，在助磨剂计量泵使用中，如电缆芯线断裂、熔断器熔断、控制保护开关接触不良、保护装置动作等，造成潜水电泵停转时，应仔细检查供电线路中的熔断器、控制保护开关和保护装置是否存在故障，检查是否是电源断相或断电，涂布机胶黏剂耐腐蚀齿轮计量泵厂家，或是因熔断器、控制保护开关和保护装置动作或接触不良造成断相或断电。修复因熔断器、控制保护开关和保护装置造成的断电或断相处；如因电源供电中断造成，应恢复供电。
- 2、助磨剂计量泵电缆过细，过长、电压降过大造成助磨剂计量泵供电电压过低，电动机无法启动。处理方法是当助磨剂计量泵使用地距离电源较远、电缆较长、电压降过大时，应适当加粗电缆截面，如果电缆长度增加一倍，电缆截面也应相应增加一倍。
- 3、助磨剂计量泵电源电压过低因电源电压过低造成助磨剂计量泵启动不了时，助磨剂计量泵通常都是要求380V的电源电压，长沙耐腐蚀齿轮计量泵厂家，应将电源电压调整到342V以上。
- 4、助磨剂计量泵叶轮卡住因助磨剂计量泵叶轮被水草、杂物等卡住造成潜水电泵停转时，应拆检水泵、清除水草、杂物等，使潜水电泵能正常运行。
- 5、助磨剂计量泵的插头、开关等的接插件接触不良助磨剂计量泵的插头、开关等的接插件接触不良造成潜水电泵不能启动时，应修理或更换接触不良的接插件。

齿轮计量泵常用材料的特性

- 1、碳钢：很好的耐磨性，耐腐蚀性一般；
- 2、工具钢：优良的耐磨性，耐腐蚀性一般；
- 3、不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般；
- 4、强化不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般；
- 5、合金不锈钢：抗腐蚀性范围广的一种昂贵材料；
- 6、复合材料：具有广泛的化学兼容性；
- 7、硬质合金：具有优良耐磨性能的一种昂贵材料。

齿轮计量泵的工作原理

流体通过泵的进口进入泵内，并充满齿间空间。随着齿轮的转动，一定量的流体被困于两齿轮与泵体内壁形成的空间。此流体被旋转的齿轮带至出口侧，两个齿轮在此处啮合。这一啮合过程迫使流体通过出口流出泵外。所建立的压力取决于泵的大小、齿轮间隙、泵的转速、流体粘度计流通阻力。我公司生产的齿轮计量泵能为您解决流体输送中遇到的绝大多数问题，感谢您的信赖与支持。

济南润伟现货供应-

长沙耐腐蚀齿轮计量泵厂家由济南润伟自动化有限公司提供。济南润伟自动化有限公司是山东 济南 ,往复泵、计量泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南润伟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南润伟更加美好的未来。