

蜂蜜凸轮转子泵厂家 济南润伟 秦皇岛凸轮转子泵厂家

产品名称	蜂蜜凸轮转子泵厂家 济南润伟 秦皇岛凸轮转子泵厂家
公司名称	济南润伟自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区桑园路24-3号
联系电话	13075328159 13075328159

产品详情

应用领域的区别 凸轮转子泵多数是应用在食品行业及含有悬浮颗粒的工况，如果酱、乳品、纤维糖浆、糖浆及食品原料、原液、啤酒、麦芽汁、酵母、汽水、水果浓缩液、果汁饮料等。而nyp高粘度转子泵特别适合输送高粘稠物料，石油、化工、涂料、油脂、、染料、食品等行业均有应用，粘度可以输送60000cS的物料，秦皇岛凸轮转子泵厂家，凸轮转子泵也可以输送高粘度的物料。

凸轮泵是以构造取名，转子泵是以零配件取名，二者是一种泵，能够合称之为凸轮转子泵。其原理：由2个对向转动的同步传动齿轮推动安装于两根平行面轴上的转子，转子与泵体中间持续产生小的内腔，添充在腔身体的介质持续被转动的转子由进口端发布到出入口端。凸轮转子泵特性：1、有着强劲的自吸力，较大吸程8.5m；输送总流量范畴1-2000M3/h.2、大可输送介质黏度为十万cp，及固含量较大为60%的料浆。3、可正反转，适用放料和倒料情景，及其必须对过虑膜开展反清洗的废水处理行业。4、无堵塞排污泵式设计，确保了大直径原材料根据，较大根据直径80mm。5、10-650r/min的低转速比，抗磨损的硫化橡胶衬体，并配备轴向和径向耐磨钢，使泵运作的時間更长，设备故障率低。6、对于不一样工况，可配备阀门，隔热保温制冷等设备，进而完成不一样的工况规定。7、凸轮转子泵的运用范畴极为普遍，适用范围强，可依据不一样工况，选用不一样材料和不一样的转子。

凸轮转子泵是转子与泵壳之间形成近乎密封的空间以达到输送介质的效果，八宝粥凸轮转子泵厂家，所以，其性能参数和可靠性与泵间隙大小密切相关，而间隙大小又由泵的结构、轴、转子等零件的受力及挠度等因素决定。那么如何调整凸轮转子泵的间隙呢？今天国泰凸轮转子泵的小编就来告诉你。

凸轮转子泵在使用一段时间后，转子与泵盖产生了一定的间隙，蜂蜜凸轮转子泵厂家，在间隙达到一定程度以后泵的流时压力就会达不到参数。一般在这种情况下发生后需要更换部零件来进行维修才可以正常使用。国泰凸轮转子泵的主动轴，外转子与轴承座是紧在一起的，可以通过整轴承座的向位移来调整转子与泵盖的间隙，从而达到不拆泵就能调间隙的目的，节省了很维修时与维护成本。

具体调整步骤如下： 步，切断机电源，将电机移开，与泵头脱离连接。用扳手松开轴承座上的紧固螺栓，然后顺时针旋转轴承座(轴承座是带外螺纹的)，将轴承座带转子轴一起向内部移动，一边调一边手盘动联轴器，直到感觉转不动了为止(此时转子与泵盖的间隙为零)。 第二步，反方向调整轴

承座1/10圈(一般轴承座外螺纹螺距为2mm, 1/10圈即为0.2mm).然后手盘联轴器,巧克力凸轮转子泵厂家,能转动均匀无卡阻现象,NYP高粘度转子泵这时为合理间隙,即0.2mm。然后固定好轴承座的紧固螺栓。 第三步,重新将电机与泵头连接好启动,试车就可以了。蜂蜜凸轮转子泵厂家-济南润伟-秦皇岛凸轮转子泵厂家由济南润伟自动化有限公司提供。济南润伟自动化有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!