

环氧地坪施工公司 合肥环氧地坪 安徽悦筑|

产品名称	环氧地坪施工公司 合肥环氧地坪 安徽悦筑
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

施工工艺1、基面处理；

2、涂刷封闭底漆；

3、批刮腻子；

4、打磨、吸尘；

5、涂刷色漆；

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，合肥环氧地坪，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

室温固化的水性环氧树脂涂料体系一般分为：水性环氧树脂体系，由低分子量的液体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成，新型反应性环氧树脂乳化剂既含有表面活性作用的链段(亲水链段)、又含有环氧树脂链段(亲油链段)，大大改善了乳化剂与环氧树脂的相容性，可配制分散相平均粒径为约1~2 μm的低分子量液体环氧树脂乳液，同时对涂膜有一定的增韧作用；水性环氧树脂体系，停车场环氧地坪施工，由水性环氧树脂乳液和聚氨酯改性环氧固化剂组成，用适量的聚氨酯改性环氧树脂制得综合性能良好的聚氨酯改性环氧固化剂，用它来固化水性环氧树脂乳液以改善水性环氧树脂涂料的性能。

环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。环氧树脂地坪是一种以环氧树脂为主要成膜物，辅以颜填料、骨料，配合机具及辅材，经现场铺装而成的一种彩色、整体无缝的地坪。

在1950年到1953年左右，我国开始研制环氧树脂，到了1977年到1979年，我国形成了较为完整的环氧地坪工业体系。随着改革开放一步步进行，工业厂房逐渐增多，环氧地坪施工，环氧地坪由于其优势得到了迅猛的发展，并且当ISO9000进入中国后，环氧地坪施工公司，各企业对于质量管理体系认证的观念加强，从而环氧地坪展开了又一次突飞猛进的发展。如今，涂料所用环氧树脂占环氧树脂应用中大约50%左右，环氧地坪占市场份额的70%左右，可见其市场受众程度不可小觑。

环氧地坪施工公司-合肥环氧地坪-安徽悦筑|由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！