

地暖挤塑板 驰隆保温材料更多咨询 丽水挤塑板

产品名称	地暖挤塑板 驰隆保温材料更多咨询 丽水挤塑板
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

保温挤塑板的施工步骤

- 1、底部聚合物砂浆的制备和刮涂。底层聚合物砂浆的制备方法与粘贴砂浆基本相同，外墙挤塑板，只是水量稍大，用将底层聚合物砂浆刮在保温板基层上。
- 2、修整、平整并清洁板的绝缘层表面。压入网格布后，涂一层2~3毫米厚的聚合物砂浆(要求网格布不外露)。
- 3、如果板块接缝不均匀，用粗纱布打磨高处，粘贴网格布时用聚合物砂浆抹平低处。打磨后，保温板面用扫帚扫去杂物和浮灰。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑板质量如何辨别?

挤塑板有毒吗?保温板无毒，劣质保温板有毒。全称是挤塑聚泡沫板，简称XPS板。XPS板经国家相关部门检测，化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害。生产所用的原料是环保材料，挤塑板厂，不会产生任何工业污染。这产品是一种环保建筑材料。

许多劣质保温板是由回收塑料制成的。回收材料在高温下会释放出大量未知的有害气体，不仅气味难闻，地暖挤塑板，而且对人的眼睛和呼吸道粘膜有很强的刺激作用。轻微的会引起、恶心、过敏等症状，而严重的会对人的和神经系统造成损害，这对人体健康非常有害。所以大家在购买保温板的时候，一定要选择靠谱的厂家购买。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

不同质量的挤塑板存在哪些差别

挤塑板厂家来帮您解读一下。

先来说说的挤塑板，具有很高的容重，使墙体温度和室内温度非常接近，也就是说在室内温度上升和下降的同时，挤塑板可以通过调节吸热和放热的不同保持室内温度是在一个稳定的范围内。在冬天可以阻隔室内热能向外传出，丽水挤塑板，较少消耗；在夏天则可以阻挡室外的热量向内传输，也就是我们常说的通暖夏凉。

而关于劣质的挤塑板在原料的选择上就已经落后了，大都会使用回收的塑料泡沫，如饭盒等加工而成，除了容重方面存在很大的差别，抗压性能也很差，在使用后很容易造成变形开裂的现象发生。由于这种挤塑板含有大量的杂质，一旦发生火灾，不但不能防火还会成为助燃剂，对人体的生命安全构成巨大的威胁。

地暖挤塑板-驰隆保温材料更多咨询-丽水挤塑板由金华驰隆保温材料有限公司提供。地暖挤塑板-驰隆保温材料更多咨询-丽水挤塑板是金华驰隆保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩。