

搪玻璃碟片式冷凝器尺寸 云浮搪玻璃碟片式冷凝器 璟宏

产品名称	搪玻璃碟片式冷凝器尺寸 云浮搪玻璃碟片式冷凝器 璟宏
公司名称	山东璟宏化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	18678101321 18678101321

产品详情

搪玻璃冷凝器（即搪瓷冷凝器）等搪玻璃设备，针对瓷釉的特性选用什么样钢板特别重要，云浮搪玻璃碟片式冷凝器，关于保证搪玻璃设备的质量有着根底性的决议作用。

依据搪玻璃瓷釉的工艺性能，常用的钢板普通是低碳钢和低合金钢，含碳量普通在0.2%以下，常用的钢号为Q235-A;Q235-B;Q235-C;10号；15号；20号及一些低合金钢，搪玻璃碟片式冷凝器尺寸，如09Mnti;09 MnTiNb等。这些钢种的选用经过规则的技术审定程序方可运用。

搪玻璃用钢板的主要成分及常温力学性能请求：含碳量 0.19%，含磷量 0.04%，含硫量 0.045%，屈服强度 205Mpa，抗拉强度 540Mpa，伸长率>21.

搪玻璃设备的安装

1) 搬运：

搬运时只允许罐耳受力（指非包装时），搪玻璃碟片式冷凝器生产工艺，不允许滚动及用撬杠，避免震动、碰撞，严禁接管管箍、卡子等易损部件受力。

2) 吊装：

吊装时必须在规定部位（如夹套接管、罐耳等）挂网丝绳。（罐盖上的吊环只作吊罐盖使用），不能与任何物体相碰，稳吊轻放。

3) 组装前检查：

组装前，检查人员应穿洁净软底胶鞋进入容器内检查搪玻璃层有无异常现象。

4) 法兰的安装：

在拧紧法兰螺栓时，搪玻璃碟片式冷凝器厂家，应按沿对角线成对地逐渐拧紧、用力要均匀，不应一次完全拧紧，避免因受力不匀而造成搪玻璃层而影响使用寿命。

3、热气流的冷凝，通过热气流和冷却水的逆相流动进行交换。片间距小而均匀；介质反复地扩散，会合流有效地提高了冷凝效率并消除了气流外泄现象。一般情况下可采用自来水作为冷凝液就可达到良好的冷凝效果。必要时可将冷却水分层并联进出还可大大提高冷凝效率。

4、本设备冷凝效率与相同面积的搪玻璃套筒式冷凝器、石墨热交换器比较，均可提高1-2倍。

5、经***使用期限后，如发生有部件损坏，可进行局部更换或减单片，不会造成整机报废或停产。大大地延长整机使用寿命。

搪玻璃碟片式冷凝器尺寸-云浮搪玻璃碟片式冷凝器-璟宏由山东璟宏化工设备有限公司提供。山东璟宏化工设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！