

# 木地板自流平砂浆供应商 石家庄自流平砂浆 强耐值得信赖

产品名称	木地板自流平砂浆供应商 石家庄自流平砂浆 强耐值得信赖
公司名称	山东强耐新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1-2108
联系电话	18660793559 18660793559

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东强耐新材料科技有限公司

地暖找平施工，选择通过石膏自流平砂浆进行找平合适吗？

当然是合适的。自流平石膏基础材料是石膏，其具有石膏类建材的优势，当然自流平建材不仅是这一种，但是石膏基自流平具有其它自流平实现不了的优势，就是可以局部找平而不会增加地面的高度。自流平工艺厚度大约在2—5mm左右，用于地暖找平施工不会影响到地热的传热效果，对于建筑层高比较矮的户型，木地板自流平砂浆加盟，这种自流平更是不会占据层高，木地板自流平砂浆批发，无形中增大了室内应用面积。

石膏自流平砂浆应用可实现零层高，物美价廉、干得快、施工简单的优势，在地暖找平施工中，砂浆只要经过合理的配比，施工规范那么起沙裂纹的概率就很小很小。其它类型的找平方式可能会出现比例不对等情况，而由此还会导致各种别的问题，但石膏自流平施工后的4—8小时就能正常行走，整体施工完成后36—48小时即可铺装地板。这里还要提示大家，虽然自流平石膏用于地暖铺装非常有利，但是其上不建议铺设瓷砖。

石膏基自流平材料中，对调和后的自流平砂浆抗压强度产生影响的主要因素是石膏和可再分散胶粉。石膏和可再分散胶粉分别作为砂浆中的无机与有机胶凝材料，增加掺量可使自流平材料在水化过程中生成更多的水化产物，使材料之间的搭接强度增强，石家庄自流平砂浆，从而提高了材料强度；而影响石膏基自流平抗折强度的主要因素是消泡剂，材料中的孔对抗折强度的影响极大，增加消泡剂的掺量可使自

流平材料中的气孔减少。

石膏自流平的界面剂GB/T 29756-2013标准要求，具备渗透、封闭、增强的三大特点。起到“承上启下”的连接效果。承上，界面剂特有的超细颗粒可有效渗透到基层内部，木地板自流平砂浆供应商，形成透明的、有柔韧性且不可逆的薄膜，填充并封闭基材的微细孔，阻挡基层进一步吸收砂浆的水分。启下，增强基材与石膏自流平找平层之间的界面作用，提高粘结力。与自流平砂浆相比，界面剂似乎是施工中比较容易被忽略的步骤，但是是不可或缺的。

石膏自流平砂浆界面剂涂刷步骤必不可少，涂刷前先对地面基层进行喷水处理，保证墙面无油渍、无水渍、无浮尘；界面剂按照比例稀释，稀释后用电动搅拌器搅拌均匀；界面剂涂刷要有章可循，注意要涂刷完全，不可有漏刷漏涂；待界面剂干燥后（手摸无湿润感）即可喷涂石膏自流平砂浆。

木地板自流平砂浆供应商-石家庄自流平砂浆-强耐值得信赖由山东强耐新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东强耐新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砂浆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!