启迪人工环境信赖推荐 排油烟防火阀价格报价 贵州排油烟防火阀

产品名称	启迪人工环境信赖推荐 排油烟防火阀价格报价 贵州排油烟防火阀
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

产品详情

排油烟防火阀厂家工作原理是极易熔合金的温度控制

排油烟防火阀厂家工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,排油烟防火阀厂家,用于风道与防火分区贯穿的场合。

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排油烟防火阀就会自动关闭,贵州排油烟防火阀,防止火灾通过排烟管蔓延。排油烟防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。

排油烟防火阀阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。排油烟防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

排烟排油烟防火阀:防火是我们日常生活中非常重视的问题

详细介绍一下我们所使用的排烟排油烟防火阀:

防火是我们日常生活中非常重视的问题,排烟排油烟防火阀的存在就是消除火灾风险,防

备火灾发作,排油烟防火阀价格报价,下面我们就来详细介绍一下该产品的作用:当排烟体系兼作通风空调体系时,不只需考虑通风时空气调度要求,还要考虑发作火灾时能敏捷排烟防火的要求,除此之外,排烟排油烟防火阀还适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。

排油烟防火阀材质主要分为:碳素钢、镀锌板。排油烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。

排油烟防火阀材质主要分为:碳素钢、镀锌板。排油烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,排油烟防火阀厂家,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。

启迪人工环境信赖推荐-排油烟防火阀价格报价-贵州排油烟防火阀由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司是从事"通风设备"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:任经理。