

BXM (D) 防爆照明动力配电箱 (带漏电保护)

产品名称	BXM (D) 防爆照明动力配电箱 (带漏电保护)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM (D) 防爆照明动力配电箱 (带漏电保护) 特点: 1.

本产品外壳采用铝合金压铸成型, 表面经高速抛丸后粉末静电喷塑, 外形美观大方。2. 本产品为改进型防爆产品, 内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分;3. 采用标准设计, 可选择壁挂式、立柱式、平面式等;4.

可按客户要求加装防护箱, 能够显示内部控制部分的显示, 具有较高的户外防护效果;5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;6. 布线方式, 钢管或电缆、防爆软管均可;7.

可根据用户要求特殊定制;BXM (D) 防爆照明动力配电箱 (带漏电保护) 技术参数

: 防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;额定电压:AC220/380V,

非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;按钮数量:A:按钮 B:仪表 D:信号灯 K:开关防护等级:IP54/IP55/IP65;螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;引出方向:

上进上出, 下进下出(可按客户要求不受限制)结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页, 可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条, 在不影响

防爆的前提下, 有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品在户外使用时, 请使用防雨罩, 产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义, 注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,

规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如:二钮一表二灯挂式注为:BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数,如数量,规格,电压等。2.1,开关:在选型时参照开关代

号中的各种功能选取相应的开关,用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司

工程技术人员澄清,我公司可根据要求特制。如:开关选用功能代号为A,则注为:K1-1A。