

BXM (D) 系列防爆配电装置 (照明 动力)

产品名称	BXM (D) 系列防爆配电装置 (照明 动力)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:钢板焊接 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM (D) 系列防爆配电装置 (照明 动力) 结构特点：

- 1.插座箱采用铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型，表面喷塑或电缆布线；
- 2.有多种规格的插座便于检修用电源
- 3.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 4.钢管或电缆布线。
- 5.可带有总开关，具有过载，短路保护功能，可根据用户要求配备漏电保护功能。

BXM (D) 系列防爆配电装置 (照明 动力) 主要参数：

- 1.防爆标志：ExdeIIBT6 * ExdeIICT6
- 2.防护等级：IP54 IP66
- 3.防腐等级：WF1
- 4.额定电压：AC220/380V
- 5.极数：IP+N+PE,3P+N
- 7.进线口螺纹：G2"~G3

8.出线口螺纹：G1 1/2

9.额定电流;16A,30A

10.执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 IEC60079

性能特点：

1、本系列产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构，进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合，隔爆腔之间互不相通，减小了单个腔体的净容积，从而消除了压力重迭，增强了产品的防爆性能；各回路可以选择、拼装；体积小，整齐、美观，占用安装现场空间较少；重量轻，安装、维护方便。