

防爆烘箱温控箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆烘箱温控箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址) |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

防爆烘箱温控箱1,外壳采用ZL102铝合金压铸成型,或者碳素钢焊接而成 或者不锈钢焊接而成。表面高压静电喷塑。2.接合面结构 B级采用平面隔爆; C级采用螺纹隔爆,防爆。3.接线端子采用增安型端子,接线方便,牢固可靠,并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。4.进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头(注:用户在订货时须注明)。5.接线箱进线口G1 以下(含G1)常规配置铁质压紧螺母;G1 以上配置铝质压紧装置,用户有特殊要求时请注明。6.本章节仅列举电流为20A的接线箱规格及部分接线箱的外形举例,用户若须20 A以上请在订货时注明。7.接线箱进线口规格常规为英制管螺纹,也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹,但在订货时注明。

适用范围1.适用于1区、2区危险气体场所;2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境;3.适用于户内、户外(IP54、IP65*)4.适用于可燃性粉尘场所;5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;6.用于照明或动力线路的电源配电;防爆烘箱温控箱技术特点1.铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观;2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件;3.具有过载、短路保护功能;4.模块结构,各种回路可根据需要自由组装;5.可根据要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等;6.钢管货电缆布线;参数1.执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志:Exd II BT6、Exd II CT63.额定电压:AC220/380V4.主回路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A5.防护等级:IP54(IIB)、IP55(IIC)、IP65(DIP)6.防腐等级:WF1