

# 气动不锈钢硬密封刀型闸阀

产品名称	气动不锈钢硬密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	型号:PZ673W、H-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673W、H-10P气动不锈钢硬密封刀型闸阀，对夹式刀闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

气动不锈钢硬密封刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动不锈钢硬密封刀型闸阀气动装置参数：

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2.单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。气动不锈钢硬密封刀型闸阀可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

公称通径 DN	50	65	80	100	125	150	200
高度 H	335	363	395	465	530	630	750
公称通径 DN	250	300	350	400	450	500	600
高度 H	960	1125	1260	1450	1600	1820	2300

气动不锈钢硬密封刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种 刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

#### 四 产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000

