

BZC-A3D3K1G锅炉房现场防爆控制箱（操作柱）

产品名称	BZC-A3D3K1G锅炉房现场防爆控制箱（操作柱）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境21区、22区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等爆炸性危险环境；可配装多种类型接线端子。产品特点壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；接线端子采用接线端子，接线方便、牢固可靠；引入口方向可根据用户要求确定，并可根据用户要求配装BDM系列电缆夹紧密封接头；引入口G1"以下常规配置工程塑料压紧螺母，G1"及以上配置铝质夹紧装置，用户有特殊要求时请注明；接线箱引入口规格常规为英制管螺纹，也可更具用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹，订货时请注明。

产品说明1.IIC级产品内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，通断能力强，并有多种功能供用户选配；2.IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能有两组自由组合；3.IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计，交流220 /380 V通用；4.产品有隔爆型（IIB级）和复合型（IIC级）两种形式，复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成；5.内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表；6.采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；7.外露紧固件均用不锈钢材质；8.钢管或电缆布线；9.可根据用户要求特殊制造

BZC-A3D3K1G锅炉房现场防爆控制箱（操作柱）安装方式控制箱的安装时一件很细小的事情，少不注意就会造成巨大的损失，下面给你分析控制箱安装实用的一些技巧。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的固定应不少于三个螺丝，保证牢固。位置的选择要隐蔽，为防破坏，控制箱的操作要遥控开关，遥控开关要远离

控制箱安装，要有防拆功能，并用门磁加以保护，遥控开关如用密码开关，其应具有拨错三次密码触发报警功能。控制箱应安装防拆功能，任何时候被拆都应报警。控制箱的交流电应不经开关引入，如要用开关，则应安装在控制箱里面，交流电源线应单独穿管走线，严禁与其他导线穿

在同一管内。控制箱的引线，从控制箱至天棚一段要求用铁管加以保护，铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上，要牢固、美观、保证安全。

性能指标额定电压：380VAC，220VAC 控制温度：0~800 使用环境：
环境温度-30~+60，相对湿度 90% 防护等级：IP54电伴热（带）防爆仪表控制箱是专为电伴热、电加热器、电加热棒等各种电热系统而设计、制造的控温配套设备，柜体结构简单、合理通用电伴热防爆温控仪表控制箱现场安装方便；其采用单元集装制方式，对应的一套加热系统由一个控制单元独立完成控制；各控制单元设有温度显示、调节、检测和主电路的控制和保护。

定做须知：1.元件品牌：正泰、施耐德、常熟、德力西2.防爆标志：ExdeIIBT6 DIP21 TA
T63.额定电压：220V/380V4.防护等级：IP65/IP55(加装防雨罩)5.防腐等级：WF1

可控设备：水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机功率：0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW
控制方式：远程、就地、现场、两地材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料等级：ExdIIBT4
dipa21t4/t6防护：IP55/IP65