

# BZC8050-A2K1G防爆防腐操作柱

产品名称	BZC8050-A2K1G防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

BZC8050-A2K1G防爆防腐操作柱产品型号：防水防尘防腐操作柱俗称“三防操作柱、全塑操作柱、工程塑料操作柱”，市面上有很多的叫法，但真正的产品叫法是：防水防尘防腐操作柱，常规的型号是：FZC-S, LNZ-S, LBZ8050系列，LCZ8050系列。防水防尘防腐操作柱订货须知：1、须说明防水防尘防腐操作柱型号规格如：FZC-S-A2D2G代表的是三防操作柱，2个按钮，2个指示灯，G是挂式安装，如果是L则是立式安装(按钮及指示灯颜色及数量,指示灯的电压默认为220V，如有开关要说明开关功能及数量，默认为分合也可根据开关功能代号图来选择以下会有。电流表须注明电流比值及数量)；2、须注明安装方式如壁挂式代号为'G'，立柱式代号为'L'；3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；4、如须接线需提供接线图或说明，本公司默认为不接线不放端子不加接线箱。BZC8050-A2K1G防爆防腐操作柱选型指南 FZC-S/G—防水防尘防腐操作柱X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳AX——按钮数（不配不注）BX——电表数（不配不注）DX——指示灯数（不配不注）KX——开关数（不配不注）PX——电位器数（不配不注）X——安装方式（G：挂式；L：立式）X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）X(X)——进线口数量（螺纹规格）。