

全自动电机/排污泵防爆控制箱

产品名称	全自动电机/排污泵防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:Imfb 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：

铸铝合金外壳,表面喷塑.

压铸成形,外形美观.

结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘性能.

接线端子采用增安型端子,接线方便,牢固可靠,并且电流大小有多种规格可供用户任意选配.

进线口方向变化多端,可根据用户要求任意,选进线口并可根据用户要求直接配装配CBMJ系列的电缆密封接头(注:用户在订货时注明.)

符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

适用范围 适用于性气体环境1区、2区； 适用于可燃性粉尘环境21区、22区； 适用于 A、B、 C级性气体环境； 适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

全自动电机/排污泵防爆控制箱 特点1、 排污泵防爆控制箱内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。2、 排污泵防爆控制箱电压等级可从220V-380VAC。BXM防爆排污泵控制柜,泵防爆控制箱定做结构特点1、铸铝合金外壳压铸或钢板焊接成型，表面喷塑。2、内装开关、电流表、指示灯、按钮、PLC、变频器、接触器、仪表等。3、安装方式：挂式、落地式。4、钢管或电缆布线。5、BXM防爆排污泵控制柜,泵防爆控制箱定做外形尺寸根据实际情况而定。排污泵防爆控制箱外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。排污泵防爆控制箱分主腔和接线腔，均

采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有分合显示信号灯。排污泵防爆控制箱进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。全自动电机/排污泵防爆控制箱 产品详情

1. 排污泵防爆控制箱外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 排污泵防爆控制箱内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；3. 排污泵防爆控制箱可选择壁挂式、立式等；4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7. 可根据用户要求特殊定制。排污泵防爆控制箱铸铝合金外壳压铸或钢板焊接成型，表面喷塑排污泵防爆控制箱内装开关、电流表、指示灯、按钮、PLC、变频器、接触器、仪表等排污泵防爆控制箱安装方式：挂式、落地式钢管或电缆布线外形尺寸根据实际情况而定