

1.5mm厚度铝单板 中兆通幕墙材料

产品名称	1.5mm厚度铝单板 中兆通幕墙材料
公司名称	天津中兆通幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区北区中央大道8号
联系电话	15510903111 15510903111

产品详情

铝单板是指采用铝合金板材为基材，
经过铬化等处理后，再经过数控折弯等技术成型，
采用氟碳或粉末喷涂技术，
加工形成的一种新建筑装饰材料。

我们常说的木纹转印铝板、冲孔铝板、仿石材铝板、镜面铝板、蜂窝铝板等等都是属于这一类铝板。

氟碳涂层具有的抗腐蚀性和耐候性，
能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，
耐冷热性能，能抵御强烈紫外线的照射，1.5mm厚度铝单板，
长期保持、不粉化，使用寿命长。

所以这些看似复杂的处理方式也使得各大建筑纷纷采用铝单板来做为外幕墙。

铝单板的安装要点：

(1) 吊杆的安装：钢筋吊杆与预留钢筋吊杆焊接接长。

(2) 龙骨的安装：根据吊顶标高线、龙骨顶面与吊顶底面间尺寸关系拉出龙骨顶面控制线，然后用吊挂件调节龙骨标高和水平度直至符合要求。

(3) 铝单板的安装：先用细尼龙线拉出交叉的平面基准线，安装时从一个墙角开始，将分片吊顶托起，高度略高于标高线，并临时固定该分片吊顶，根据基准线调平该吊顶分片，吊顶面积大于100m²时，应使吊顶面有一定的起拱，起拱量一般为跨度的1/3000左右。将调平的吊杆分片固定，然后对分片间用连接件进行固定。

(4) 进行整体调整。沿标高线拉出多条平行或垂直的基准线，根据基准线进行吊顶的整体调整，并检查吊顶面的起拱量是否正确。检查安装情况以及布局情况，对单体本身因安装而产生的变形要进行修正。检查各连接部位的固定件是否可靠，对一些受力集中的部位进行加固。

铝单板的优点：

- 1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm²
- 2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆，可用25年。
- 3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
- 5、不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好清洁性。
- 6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
- 7、可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

1.5mm厚度铝单板-

中兆通幕墙材料由天津中兆通幕墙材料有限公司提供。天津中兆通幕墙材料有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中兆通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中兆通更加美好的未来。