

防爆照明动力柜(B、 C、 DIP)

产品名称	防爆照明动力柜(B、 C、 DIP)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆照明动力柜(B、 C、 DIP) 总开关配置

总开关配置: C65或CM1支路开关配置: 1P或2P

C65系列开关以及各种带漏电保护功能正常配置为1P。母线腔配置:

内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置: 接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置: 引入装置规格为G1/2" -G3" , 并可根据要求进行特制。

产品特点 :

1. 本产品外壳采用钢板焊接成型, 表面经高速抛丸后粉末静电喷塑, 外形美观 ; 2 . 本产品为复合型防爆结构, 开关箱采用隔爆型结构, 母线箱及接线箱采用增安型结构 ; 3 . 采用模块化设计, 各种回路可以自由组合 ; 4 . 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器, 通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合 ; 5 . 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构, 结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好 ; 6 . 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能 ; 7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质 ; 8 . 布线方式, 钢管或电缆、防爆软管均可 ; 9 . 可根据用户要求特殊定制。

技术参数1.防爆标志 : ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeICT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6 ; 2.额定电压 : AC220/380V, 非标准电压 : 12V/24V/36V/127V/660V ; 3.总开关电流 : 10A—800A ; 分开关电流 : 1A—630A ; 4.防护等级 : IP54/IP55/IP65 ; 5.螺纹规格 : DN15-DN100/G1/2-G4寸6.引入线规格 : 直径6mm-80mm ; 引出线规格 : 直径6mm-80mm ; 7.引入引出方向 : 上进上出, 下进下出 (可按客户要求不受限制) 技术要求本产品须严格按照企业标准QB/HK-FBX.2-2010标准执行。1.装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。2.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。3.螺钉和螺母紧固时, 严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。