

BXX8050-4K防爆防腐电源插座箱

产品名称	BXX8050-4K防爆防腐电源插座箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXX8050-4K防爆防腐电源插座箱 性能参数

- 1.防爆控制箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 2.防爆控制箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修
- 3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作
- 4.移动防爆照明动力配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构
- 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。
- 6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。
- 7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。
- 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。主要技术参数：1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T63.额定电压：AC 220V/380V4.主回路额定电流：20A ~ 250A5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)8.防腐等级：WF19.入口规格：G1/2 ~ G310.适用电缆外径： 6 ~ 55mm11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

BXX8050-4K防爆防腐电源插座箱 注意事项

- 5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
- 5.2安装及维修前必须切断前级电源；
- 5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆；
- 5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
- 5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 5.7非电工人员严禁开盖维修、检查。其他说明

- 1.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
- 2.内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。
- 3.本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
- 4.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 5.钢管或电缆布线均可。
- 6.可根据用户要求特制