

# 电厂阻燃电缆防火涂料 gb28374合格品

产品名称	电厂阻燃电缆防火涂料 gb28374合格品
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB28374-2012 重量:25kg
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

## 产品详情

### 电厂阻燃电缆防火涂料 gb28374合格品

电厂阻燃电缆防火涂料是我公司根据GB28374-2012标准研制生产的新型防火涂料，是以杂环高聚物和烯炔高聚物质为基料，添加复合阻烯剂、助剂、填料等构成防火体系，经分散研磨成涂料。涂层受火膨胀发泡，形成均匀致密的隔热层，有良好的隔热阻火效果。

### 电缆防火涂料性能指标

在容器中的状态	细度	粘度	干燥时间	耐油性	耐盐腐蚀性	耐热湿性	耐冻融循环性	抗弯性
经搅拌后呈均匀状态	80um	9-8s	表干4h 实干8h	电缆防火涂料浸泡7d涂层无起皱、剥落、起泡在标准环境条件下24h基本恢复，允许轻微变色	浸泡7d涂层无起皱、剥落、起泡在标准环境条件下24h基本恢复，允许轻微失光	电缆防火涂料经过7d试验，涂层无起泡、无脱落，允许轻微失光	经过15次循环，涂层无起泡无脱落，允许出现2条以下的裂纹	电缆防火涂料涂层不起层、不脱落，允许出现8条以下的裂纹

### 施工工艺

- 施工前应理顺线缆，确保其表面平整，牢固，无粉尘、霉菌、藻类等物质。并保持干燥。
- 施工方式：喷涂、刷涂、滚涂等。
- 理论用量：1.5kg/m<sup>2</sup>。

d、涂覆施工前须将涂料搅拌均匀，封堵位置前后分别涂刷1m。建议涂刷2次以上。

e、一般情况下无需对本品进行稀释，特殊工况下可用少量清水稀释（ 2%）。若水量超2%会改变产品的流挂性能，在涂刷过程中会发生流垂及滴料现象。

f、要求涂层完整无漏涂，表面平整均匀，色泽一致。

g、所用机具和工具在使用后都可用水直接清洗。