

清远地坪 德佳户外地坪涂料 PVC胶地坪施工

产品名称	清远地坪 德佳户外地坪涂料 PVC胶地坪施工
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

1.地坪表面的处理

1.1新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。

1.2清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

1.3清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

1.4清除积水，并使潮处干燥。

1.5表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。

1.6平整的表面允许空隙为2~2.5mm，环氧树脂地坪多少钱一平方，含水量在6%以下，PH值6~8。

1.7地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器清洁。

1.8对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，清远地坪，实干后，打磨吸尘。

2.涂饰强渗封闭涂料

2.1在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

2.2环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后

的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，PVC胶地坪施工，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

2.3局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

水性环氧树脂地坪漆在施工方面与溶剂型地坪漆的步骤大致相同，主要分为底涂、中途、批补、面涂和养护。

具体操作如下：

1、底涂。将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。

2、中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镬刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

3、批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。

4、面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。

5、养护。面层实干需要24H，在这期间应进行封闭，比免影响表面洁净光滑的效果。3D

后方可上人，环氧树脂地坪施工，完工保养7天后方可正式投入使用(25℃为准，低温时需适度延长)。

地坪材料市场的发展趋势

功能性地坪将受市场青睐：随着中国政府吸引外资优惠政策的相继出台，外资企业大规模进入中国，对工业厂房地面提出了特殊的要求，从而促使地坪漆企业研发生产出满足不同功能和要求的特殊地坪漆。食品行业对抗压承重、洁净防尘、抗化学品侵蚀、适应极端温度湿度等都有极高的要求。

绿色环保将主导地坪行业：党的十八大中提出建设美丽中国，节能减排、两型社会、绿色环保等再次成为社会的焦点。

清远地坪-德佳户外地坪涂料-PVC胶地坪施工由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德佳地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范春秀。