

# 镀锌桥架厂家 无锡镀锌桥架 安徽佰盛

产品名称	镀锌桥架厂家 无锡镀锌桥架 安徽佰盛
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

## 产品详情

### 桥架过变形缝伸缩节安装实例

桥架过变形缝伸缩节安装实例：用连接板将电气桥架的伸缩节固定牢固，镀锌桥架厂商，接地跨接线连接完善，伸缩接两边对称安装支吊架用以固定。 桥架伸缩节与建筑变形缝错位； 电气桥架不应安装在水管正下方。喷淋头距电气桥架太近，水将喷撒在电气桥架内。正确安装：电气桥架与喷淋头保持一定的安全距离。跨接铜导线截面积大于 $4\text{mm}^2$ ，且应跨接在桥架连接处两端跨接的螺栓孔。

### 桥架接地

桥架接地，当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求：

金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规范：

- 1、金属电缆桥架及其支架全长，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为一个电气通路。
- 2、非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线小允许截面积不小于 $4\text{mm}^2$ 。
- 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，镀锌桥架厂家，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

桥架的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过 $50\text{mm}$ ，；

桥架水平度每米偏差不应超过 $2\text{mm}$ ；

桥架应与地面保持垂直，并无倾斜现象，无锡镀锌桥架，垂直度偏差不应超过 $3\text{mm}$ ；

桥架节与节间应接触良好，安装牢固桥架节与节间用接头连接板拼接，螺钉应拧紧。两桥架拼接处水平度偏差不应超过 $2\text{mm}$ ；

桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并应保持良好的电气连接。

当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时，应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板；

桥架转弯半径不应小于其槽内的线缆小允许弯曲半径的大者。

镀锌桥架厂家-无锡镀锌桥架-安徽佰盛由安徽佰盛消防器材有限公司提供。安徽佰盛消防器材有限公司位于宣城市经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽佰盛在其它中享有良好的声誉。安徽佰盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽佰盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。