

# 芜湖电源控制箱 电源控制箱报价 隆可自动化

产品名称	芜湖电源控制箱 电源控制箱报价 隆可自动化
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

## 产品详情

配电箱的安装安全规范：

- 1、配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上，不提歪斜和松动。
- 2、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。
- 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
- 4、总配电箱应装设电压表，总电流表，总电度表及其它仪表。 18. 每台用电设备应有各自专I用的开关箱，必须实行"一机一闸一保护"制，严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。
- 5、开关箱中必须装设漏电保护器，漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。
- 6、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
- 7、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作电流保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA，电源控制箱厂家，额定漏电动作时间就小于0.1s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s. 23、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级分段保护的功能。

家用配电箱里的开关都是什么呢？下面我们就以这个配电箱为例，说一说每一个开关的用处。

其中最左边的这个开关，上面还亮着灯，它叫“过欠压脱扣器”。所谓的“脱扣”，就是我们俗称的跳闸。所以把这个名字翻译过来，芜湖电源控制箱，就是“当电压过高或过低时，它会自动跳闸”。

我们知道，当电压过高时，电器会产生较大的电流。电流有热效应，会导致电器被烧毁。相反，当电压

过低时，一些电机类的设备由于驱动力不足，电源控制箱报价，就会被卡住。在卡住的过程中，会产生较大的电阻，进而引起发热，导致电器被烧毁。

所以无论电压太高还是太低，对电器都是不好的。因此我们要安装一个过欠压脱扣器，保证用电器的安全。这个开关只有在近几年的新房中才会普遍出现，在以前并不是强制要求的元件。

### 配电箱中空开零线配线

- 1、零线颜色要采用蓝色。
- 2、照明及插座回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm<sup>2</sup>或4.0mm<sup>2</sup>导线，一根导线配一个空开。
- 3、不同相之间零线不得共用，如由A相配出的第I根黄色导线连接了二个16A的照明开孔，电源控制箱出售，那么A相所配空开零线也只能配这两个空开，配完后直接边接到零线接线端子上。
- 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。
- 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。
- 6、导线弯曲应一致，且不得有死弯，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

芜湖电源控制箱-电源控制箱报价-隆可自动化(推荐商家)由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！