

# 水泥砂浆岩棉复合板设备生产流程

产品名称	水泥砂浆岩棉复合板设备生产流程
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

廊坊聪旭节能科技有限公司嵌进网格布：（1）、网格布应按工作中橱柜台面的长度要求剪裁，并应空出钢筋连接总宽。网格布的裁剪应顺经纬向进行。（2）、在门窗等洞边四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布提高，整副网格布应在洞边周边翻包及附加网格布之上。（3）、在洞边及网格布翻包部位的防火岩棉板脸照和侧面，均抹擦环氧树脂砂浆（只允许这儿的防火岩棉板端边抹环氧树脂砂浆）。将事前甩出去的网格布沿板厚转动，并嵌进环氧树脂砂浆中。

水泥砂浆岩棉复合板设备生产流程 1、按复合型岩棉板、防火岩棉板规格在墙壁用 6钢膨胀螺丝锚卡件（夹芯板横着布局时，每片板二块卡件，夹芯板纵向布局时，板前后左右各一个卡件）； 2、用粘合水泥砂浆粘合岩棉板、玻璃纤维棉夹芯板，条型点粘；抹3~5厚粘结砂浆，气体压力一层耐碱网格布，以保证 坚固靠谱。固定卡数量按设计理念规定设定。 3、抹底层环氧砂浆：

（1）、环氧砂浆的配置同专用型粘接剂。（2）、将配置好的环氧砂浆匀称地擦抹在岩棉保温板上，薄厚为2毫米。

水泥砂浆岩棉复合板设备生产流程