

# 贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

产品名称	贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

其中危害、常见的就是水损害，而造成水损害的原因就是防水层不达标造成渗水。产品应用：珍珠岩的应用珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域。加一些能度聚醚或胺醚；也可以加一些交联剂。其生产工艺有模塑、手糊、拉挤、喷涂等多种。欧美等发达在建筑保温材料中约49%为聚氨酯材料而我国这一比例尚不足10%，为此从今年起将把卑滨夕牧献魑建筑保温材料的替代品进行推广。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

对于凹凸不平或者说基层的一个变形缝，裂缝须用水泥砂浆找平，与基层的一个连接管件，对于卫生设施也是必须要牢固的，接缝要严密，收头也是要圆滑些的，同时不允许有松动的现象作用。FTC保温材料是新型的无机保温蓄能节能材料，简称FTC，达到防火保温材料，由多种无机非金属纤维矿，经精选细化深度加工并辅以多种无机化学添加剂及相变蓄能材料科学配比而成。阻燃B1级聚氨酯外墙保温材料是以异酸酯和聚醚为主要原料，在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下，通过专用设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

别墅屋面瓦贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

别墅屋面瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 贵州铜仁江口别墅屋面瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

内外混合保温，是在施工中外保温施工操作方便的部位采用外保温，外保温施工操作不方便的部位做内保温，从而对建筑保温的施工。一、大模内置聚苯保温板施工原理 插接式大模内置现浇外墙保温板的安装是在墙体钢筋绑扎完毕，合模前，与其它预埋设施的安装同时进行的。二是地研究了碳纤维加固钢

筋混凝土柱对延性的作用，在试验研究和有限元分析的基础上，提出了较为合理的碳纤维加固钢筋混凝土柱延性系数计算。发展形势一片大好。铝箔本身可以反射热辐射。